模具导套 铜钛合金导套 无给油导套

| 产品名称 | 模具导套 铜钛合金导套 无给油导套 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 安庆市联力机械轴承有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否标准件:标准件 样品或现货:样品 品牌:联力 |
| 公司地址 | 安徽省安庆市怀宁县工业园 |
| 联系电话 | 0556-4669400 15005564126 |

产品详情

| 是否标准件 | 标准件 | 样品或现货 | 样品 |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 品牌 | 联力 | 型号 | 模具-无给油导套 |
| 内径 | 25 (mm) | 外径 | 35 (mm) |
| 厚度 | 20 (mm) | 用途 | 工程机械 |
| 轴瓦材料 | 钢铜合体 | 体积规格 | 中小型 |
| 滚动体类型 | 自润滑 | 使用特性 | 高载 |
| 载荷方向 | 轴向、纵向 | | |

| | IH1 3(-1/11 3 | |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 模具-无给油导套 | | 技术参数 |
| | | 基体材质:cusn6zn6pb3基体硬度:hb60-90摩擦系数:< 用温度:300 极限动载荷:70n/mm2 lm/min的极限载荷:20n/mm2最高滑动速度:2m/s使/ :0.6n/mm2 *m/s |

应用特点:

模具-无给油导套,是在钢套的基体内,整体烧结锡青铜粉后嵌入固体润滑剂的固体润滑产品,除具有jdb-的功节省成本,提高抗压强度。它的端面可以与基体焊接安装使用,因此适用于各类模具、机械中等不可以加油的

模具-无给油导套 化学特性