

# HTV甲醛分析仪 甲醛 HTV

产品名称	HTV甲醛分析仪 甲醛 HTV
公司名称	金坛市杰瑞尔电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:甲醛 型号:HTV
公司地址	金城镇北环东路 2 9 号
联系电话	86-051982310055/82318811 13585416260

## 产品详情

### 概述

htv型甲醛分析仪是在ppm400基础上的改进型号、原来的ppm400甲醛分析仪受温度和湿度的影响非常大、htv型仪器采用了温度和湿度补偿、使仪器对甲醛分析更加精确和快速。是目前全球最先进的甲醛分析仪。仪器采用电压型扩散电化学传感器，该仪器线形稳定，结果准确，精度高，抗干扰性强，超长使用寿命，操作简单。

电化学传感器：甲醛htv分析仪采用先进的电化学传感器技术来确定大气中甲醛的浓度，分析仪包括一个电化学甲醛传感器，传感器由两个贵金属电极、温度和湿度传感器和一个电解组成。当空气被内部的采样系统吸收后，将产生一个与甲醛浓度成正比的电压、该电压经过放大器，放大后在显示器上显示出甲醛的浓度（ppm），该分析仪使用高科技集成电路以确保它的可靠性。

本仪器可以配标准样品，对仪器进行计量和校正，这是其他仪器没有的。

有内置泵自动采集气体。

专门用于卫生防疫，环境保护，劳动卫生和石化等领域检测低浓度甲醛含量的直读式分析仪。

技术指标：

测量范围：0-10ppm

最小读数：0.01ppm

准确度：读数2%+0.01

体积：150（l）\*80（w）\*34（h）mm

箱体：266\*230\*50

重量：750g

电源：9v电池

使用方法

#### a、采样

开机：按开关（on-off），显示----，闪三秒钟检查传感器，当见到显示0.00时说明仪器已作好采样的准备。

采样：在要采样的大气中，握住分析仪，按原样键 %（sample），显示）（run），听到内部的采样泵响约2秒钟。

读数：在仪器对采样进行分析过程中，你会见到0.00闪，在约在10秒后可见读数，这是甲醛的浓度，以ppm为单位。按住 键、仪器自动显示mg/mg3、松开 仪器自动重返ppm浓度值。

关机：按开关（on-off），即关机，如果忘了关机，在5分钟后会自动关机。

#### b、传感器的复位阶段

传感器的复位：在经过一次测试后，应该关机几分钟以便传感器复位。一般来说甲醛浓度越高，需要复位的时间会长，如果在传感器还没有复位前开机测量，可见到----闪，并且采样泵将不会工作，当你开机后见到0.00闪3秒钟传感器已经复位，这时方可进行下一次的测量。

本产品的加工定制是否，品牌是甲醛，型号是HTV，测量范围是0-10，测量精度是0.01