

滤紫外线灯用低羟基石英管 富友

产品名称	滤紫外线灯用低羟基石英管 富友
公司名称	东海县富友石英制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:富友 型号:FY1272
公司地址	东海县白塔埠镇驻地
联系电话	0518-87485808 15251252199

产品详情

采用先进的连熔法生产技术,结合有效的自动控制系统生产出的透明石英玻璃管,具有纯度高、透射性强、尺寸控制严格,羟基含量低等特点,是卤素灯、汞灯、金卤灯和其他石英灯的首选抗高温材料,本公司生产的主要尺寸为外径3-80mm,壁厚0.6-2.0mm,长度1200-1500mm。排气管具有管径、壁厚高度一致性的特点,适合于快速流水线生产。另外还可以根据顾客要求对石英管进行整齐切割,烧口、弯曲、封口、磨砂等深加工。羟基含量可以根据顾客要求控制在小于20ppm\15ppm\10ppm\5ppm\2ppm。

具体的尺寸公差和技术指标请参见所附的表 ,表 ,表 ,表 ,表v。

典型的尺寸,透明熔凝石英管:

内外径规格 i d × 0d(mm)	壁厚 (mm)	内外径规格 id × 0d(mm)	壁厚 (mm)	内外径规格 id × 0d(mm)	壁厚 (mm)
1 × 3	1.00	10 × 12	1.00	25 × 28.8	1.00
1.2 × 3	0.90	10.5 × 12.75	1.13	27 × 30	1.50
1.6 × 3	0.70	11 × 13	1.00	30 × 33	1.50
2 × 3	0.50	11.7 × 14.1	1.20	32 × 35	1.50

2 × 4	1.00
2 × 6	2.00
2.3 × 3.6	0.60
2.35 × 3.65	0.65
2.35 × 4	0.83
2.35 × 4.35	1.00
3 × 5	1.00
4 × 6	1.00
5 × 7	1.00
6 × 8	1.00
6 × 10	2.00
7 × 9	1.00
7.75 × 9.75	1.00
7.8 × 10	1.10
8 × 10	1.00
8 × 12	2.00
8.5 × 10.5	1.00

12 × 14	1.00
12.75 × 15	1.13
13 × 15	1.00
15 × 17	1.00
15 × 18	1.50
16 × 18	1.00
18 × 20.5	1.25
18 × 21.6	1.80
19 × 25	3.00
20 × 22	1.00
20 × 22.8	1.40
20 × 23	1.50
20.2 × 23	1.40
22 × 25	1.50
22 × 25.3	1.65
22 × 25.8	1.90
23 × 26	1.50

34 × 38	2.00
35 × 38	1.50
37 × 40	1.50
38 × 44	3.00
38.1 × 42.1	2.00
40 × 43	1.50
42 × 45	1.50
45 × 48	1.50
47 × 50	1.50
48 × 52	2.00
50 × 54	2.00
50 × 55	2.50
53 × 57	2.00
55 × 59	2.00
57 × 61	2.00
60 × 64	2.00
63 × 67	2.00

9 × 11	1.00	25 × 27.5	1.25	65 × 69	2.00
9 × 11.8	1.40			25 × 28	1.50
				68 × 72	2.00
				70 × 80	2.50

本产品的加工定制是是，品牌是富友，型号是FY1272，规格是30mm