

# 威纶通触摸屏 10寸显示屏 MT6100iV2 16:9宽屏 3个COM端口

产品名称	威纶通触摸屏 10寸显示屏 MT6100iV2 16:9宽屏 3个COM端口
公司名称	无锡盛特威自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Weinview/威纶 型号:MT6100iV2
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号
联系电话	15358007180

## 产品详情

产品型号：mt6100iv2

产品描述：

400mhz cpu，128mb内存；16:9宽屏，10寸，65536色tft  
lcd，分辨率800x480；3个com端口，1个usb2.0接口，1个usb1.1接口

产品特点	
10" 800x480	支持usb2.0下载线
16:9tft lcd	支持sd卡使用插槽
led背光模组	内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统	400mhz cpu、128mb内存
产品规格	
显示器:	10"、widescreen
处理器:	32 bit risc 400mhz
内存dram:	64mb ddr2 on board
闪存:	128mb flash memory on board
	user project size:16mb;data and event log size:48mb
通讯口:	3组异步式串行通讯端口
	com1 (rs-232/rs-485 2w/4w)
	com2 (rs232); com3(rs232/rs-485 2w)
音频输出:	n/a
usb host:	usb 1.1x1
usb client:	usb 2.0x1

sd插槽:	有
内部时钟:	内建
电源输入:	24 ± 20%vdc,300ma@24vdc
外形尺wxhxd:	271x212x50mm
开孔尺寸wxh	259x201mm
重量:	约 1.4 kg
使用软件:	eb8000 v2.0.0 or later
触控面板	
触控类型:	4线电阻式
触控方式:	连续式
透光度:	80%以上
触控次数	最少100万次
环境规格	
操作温度:	0 ° - 45 ° c (32 ° - 113 ° f)
相对湿度:	10% - 90% @ 40 ° c, 无凝露
震动测试:	10 to 25hz(x,y,z 方向 2g 30分钟)
电磁干扰:	符合 fcc class a
ce认证:	en 55022:2006,class a , en 61000-3-2:2006, en 61000-3-3:1995
防水性:	前面板符合nema4/ip65
lcd显示器	
显示类型:	tft lcd
显示尺寸 对角:	10 "
显示色彩:	65,536 色
分辨率:	800 x 480
对比度	500:1
视角 ( ) ° :	45/65/65/65 (t/b/r/l)
亮度 (cd/m2):	300
背光灯:	led
背光灯寿命:	30,000小时
开孔尺寸	

qq:694256741 手机 : 15358007180

本产品的加工定制是否，品牌是Weinview/威纶，型号是MT6100iV2，显示器尺寸是10（寸），显示器类型是TFTLCD，显示色彩是65,536色，分辨率是800x480，处理器是32BitRISC400MHz，存储器是400MHzCPU，输入方式是触摸屏输入，输入电压是DC24V（V），工作温度是-25---+85，面板防护等级是IP55，产品认证是CCC