

信捷4.3英寸触摸屏TH465-MT 华南总代理

产品名称	信捷4.3英寸触摸屏TH465-MT 华南总代理
公司名称	深圳市联跃自动化有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:XINJE/信捷 型号:TH465-MT
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民治大道牛栏前大厦6楼C632
联系电话	15818515435

产品详情

touchwin一级代理 信捷4.3英寸触摸屏th465-mt信捷人机

一级代理 信捷4.3英寸触摸屏th465-mt信捷人机th465-ut

信捷触摸屏th465-mt/ut/mt2/ut2

信捷4.3英寸人机界面

产品说明

4.3英寸显示屏幕，流线型外观设计

6万色tft真彩，支持bmp、jpeg格式图片显示

丰富的3d图片素材库，画面更生动

灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计

简单开关设置切换模式，精确的有触摸区校准功能

自定义的数据采集保存功能，支持时间趋势图，xy趋势图等多种形式的管理方式

提供2个usb接口，实现数据的快速传输和备份

型号说明

mt：6万色标准配置；ut：带usb-a接口。

mt2/ut2：具备com1和com2口；mt/ut：仅具备com2口。

产品规格

项目		th465
电气特征	输入电压	dc20-dc28v
	消耗电流	130ma
	允许瞬时停电	10ms以下（实际小于1s）
	耐电压	ac1000v，10ma，小于1分钟（信号与时间）
	绝缘阻抗	dc500v，10m 以上（信号与时间）
接口	com1接口	支持rs-232
	com2接口	支持rs-232/rs-422/rs-485
	usb接口1	usb-a（符合usb2.0规范），u盘口
	usb接口2	usb-b（符合usb2.0规范），usb下载口
环境	操作温度	0 - 50
	保存温度	-20-60
	环境湿度	10%-90%（无凝露）
	耐振动	10-25hz（x，y，z方向各30分钟2g）
	抗干扰	电压噪声：1500vp-p、脉宽1us、1分钟
	周围空气	无腐蚀气体
	保护结构	适合ip65
画面属性	类型	65536真彩色
	屏幕大小	4.3英寸
	使用寿命	50000小时以上，环境温度25度，24小时运行
	屏幕分辨率	480*272像素
	对比度	不可调
	文字设定	中文：简体/繁体 英文 日文 韩文 等多种语言
	字符尺寸	任意字体、任意大小
	触摸面板	4线电阻式触摸
存储器	画面	8mb
结构	冷却方式	自然风冷
	外部尺寸	152.0*102.0*41.8
	面板开孔尺寸	144.0*94.0

产品外观及尺寸(单位:mm)

开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。

特价信捷人机界面th465-mt信捷触摸屏th465

主营产品：

屏通人机、信捷全系列产品（信捷plc、信捷伺服、信捷触摸屏、信捷文本、信捷一体机）、威纶、海泰克、显控触摸屏、永宏plc、松下plc、松下伺服、东元伺服、杰美康步进电机、台炜文本显示器、易能变频器、行星减速机等

技术服务：

- 1、专业承接自动化系统设计、安装、编程、调试；
- 2、专业承揽自动化设备电控改造、翻新、升级；
- 3、专业提供自动化系统选型配置、技术服务与支持。

深圳市联跃自动化有限公司

电话：0755-89747979 / 0755-89748080

传真：0755-89748080

手机：13428789655（魏生） / 15818515435（张生）

qq：826646095 网址：www.szlianyue.com（将网址复制粘贴到地址栏打开即可）

本产品的加工定制是是，品牌是XINJE/信捷，型号是TH465-MT，显示器尺寸是4.3（寸），显示器类型是触控，显示色彩是65536真彩色，分辨率是480*272像素，处理器是128MB，存储器是128MB，输入方式是触摸屏输入，输入电压是24（V），工作温度是0 - 50 ，面板防护等级是IP65(前面板)，产品认证是CE，TouchWin是TH465-MT信捷人机