

800X压差旁通阀

产品名称	800X压差旁通阀
公司名称	上海易优阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:易优 型号:800X
公司地址	上海市松江区泗泾开发区
联系电话	86-02151098249 13817230123

产品详情

名称:压差旁通阀

又名: 压差旁通平衡阀

型号:800x

介绍--

800x压差旁通平衡阀是一种用于消防用水与生活用水并联的供水系统中，用来调配供水方向的阀门。当火灾发生时，消防急需大量用水，立即切断生活用水，确保足够的消防用水；当消防停止用水压力减小时，阀门自动打开，呈常开状态，恢复生活供水。该阀使系统无须另设专门的消防单独供水管网，大大地节约了建设成本和用水量。阀门控制灵敏度高，安全可靠，调试简便，使用寿命长。

用途--

1、常闭型旁通压差控制阀用于燃油、燃气热源供、回水管，中央空调的分、集水器之间，作为一次测定流量，二次侧变流量系统的旁通安装，可有效保护燃油、燃气机组不会因流量过小导致的温度过高而损坏，可有效的保护冷水机组因流量过小而造成的局部冻结而损坏。

2、常开型旁通压差控制阀用于高度差较大且热源在高区的集中供热系统，使用时按高度差设定该阀的压差，并在低区回水管适当位置安装减压泵、止回阀，调节阀组成的回水减压装置，通过调节阀来调节并设定回水管压力，这样既可保证高区用户不会出现倒空现象，又可保护低区设备不会因压力过高而损坏。

特点--

恒定阀门两端及被控系统压差，支持用户系统变流量运行；

依靠压差自动工作无须外界动力；

可以直接显示控制压差；

可以直接设定控制压差；

控制压差调节灵敏，操作简单；

介质温度：0~150 ；

控制压差可调范围:0.05~0.6mpa

控制压差误差 $\pm 5\%$;

参数--

材质:铸铁、铸钢

压力: 1.6mpa

温度: 80

口径:dn50-dn300