

商RM1A40D50单相交流固态继电器

产品名称	商RM1A40D50单相交流固态继电器
公司名称	乐清市立得电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:固态 品牌:LDG 型号:RM1A40D50
公司地址	柳市镇东岸村
联系电话	62736616 13968725737

产品详情

rm系列单相交流固态继电器rmsingle phase ac solid state relayacoutput 面板安装，经济型固态继电器25-100 amp230/400/480/600vac	
scr可控硅增强输出，过零点或者随机触发 纯新件smd贴装工艺，可靠性 极高 dcb铜瓷键合基板，热循环次数高 ip20防护标准，led工作状态指示 内置rc吸收电路或压敏电阻器抑制突波发生	
scr increased outpuscr t, zero-crossing or random trigger the new piece of pure smd mount technology, high reliability, dcb copper bonded ceramic substrates, the high number of thermal cycling ip20 standard of protection, led working status indicator built-in rc snubber or varistor surge occurred yang system	
型号说明	
单相交流固态继电器	工作电压范围 operating voltage(47-63hz):rm1a23:24-280vac,40:42-440vac,48:42-530vac,60 最大峰值电压 transient overvoltage: 650vp 850vp 1200vp 工作电流范围 maximun load current: 150ma~25:25a, 50:50a, 75:75a, 100:100a 断态漏电流 maximum off-state leakage current: 3ma

应答动作时间 maximum turn-on off time: on 10ms, off 10ms

绝缘电压 dielectric strength, input/output/base: 2500vac 1mni

绝缘强度 minimum insulation resistance: 500m /500vdc

工作温度 ambient operating temperature range: -20 ~+70

详细技术参数表:

[点击下载pdf文件](#)

本产品的应用范围是固态，品牌是LDG，型号是RM1A40D50，产品系列是RM系列固态继电器，触点形式是常开型，额定电流是50A，额定电压是230V/400V/480V/600V，防护特征是敞开式，电流性质是交流，释放电流是10-50，外形是中型