

## : 全新FOTEK阳明 SSR-25DA 固态继电器 图

产品名称	: 全新FOTEK阳明 SSR-25DA 固态继电器 图
公司名称	乐清市柳市荣腾电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围:固态 品牌:FOTEK/阳明 型号:SSR-25DA,SSR-40DA
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村杨宅西路56号
联系电话	86 0577 61762735 18072116993

## 产品详情

g3na固态继电器系列					
					固态继电器g3na
特点：将外形尺寸和小型化共通化，统一安装间距.内置压敏电阻，收效果。可以通过动作显示灯来确认动作。带有确保安全					
输入：					
型号	额定电压	运行电压	阻抗	电压水平	
g3na-205b	5 ~ 24 vdc	4 ~ 32 vdc	7 ma 以下	4 vdc 以下	
	200 ~ 240 vac	150 ~ 260 vac	72k ± 20%	150vac以下	
g3na-210b	5 ~ 24 vdc	4 ~ 32 vdc	7 ma 以下	4 vdc 以下	
	200 ~ 240 vac	150 ~ 260 vac	72k ± 20%	150vac以下	
g3na-220b	5 ~ 24 vdc	4 ~ 32 vdc	7 ma 以下	4 vdc 以下	
	200 ~ 240 vac	150 ~ 260 vac	72k ± 20%	150vac以下	
g3na-240b	5 ~ 24 vdc	4 ~ 32 vdc	7 ma 以下	4 vdc 以下	

	200 ~ 240 vac	150 ~ 260 vac	72k ± 20%	150vac以下	
输出：					
型号	可用的负载				
	额定负载电压	负载电压范围	负载电流（见备注）		
有散热器（见备注）			无散热器		
g3nb-205b	24 ~ 380 vac	19 ~ 480 vac	0.1 ~ 5 a (40 时)	0.1 ~ 3a (40 时)	6
g3nb-210b			0.1 ~ 10 a (40 时)	0.1 ~ 4a (40 时)	15
g3nb-220b			0.1 ~ 20 a (40 时)	0.1 ~ 4a (40 时)	25
g3nb-240b			0.1 ~ 40 a (40 时)	0.1 ~ 6a (40 时)	40
备注：随着环境温度的不同负载电流会有所不同，请使用专用的散热器或规定的散热板。（散热安装					
特性：					
绝缘方式		光电耦合器			
过零触发功能		采用			
显示灯		动作显示灯（橙色）			
动作时间		负载电源周期的1/2 + 1 ms			
复位时间		负载电源周期的1/2 + 1 ms			
输出on时的压降		1.6 v (rms) 以下			
漏电流		5ma以下（100 vac时）			
绝缘电阻		100 m 以上（500 vdc时）			
绝缘强度		1min为2,500 vac, 50/60 Hz			
抗振性		毁坏：10 ~ 55 ~ 10 hz, 0.75 mm单振幅			
抗冲击性		毁坏：1,000 m/s <sup>2</sup>			
环境温度		使用：-30 ~ 80（无结冰） 保存：-30 ~ 100（无结冰）			
环境湿度		使用：45% ~ 85%			
重量		约80 g			

本产品的应用范围是固态，品牌是FOTEK/阳明，型号是SSR-25DA,SSR-40DA，产品系列是SSR，触点形式是转换型，额定电流是38，额定电压是AC24-240，防护特征是敞开式