

BK JBK JMB DG等系列变压器 JMB-5KVA

产品名称	BK JBK JMB DG等系列变压器 JMB-5KVA
公司名称	上海黎鸣电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:220/24 电源相数:单相 额定功率:5
公司地址	上海市奉贤区奉浦开发区灵芝村942号3幢374室
联系电话	15921942198

产品详情

产品细节图：

产品介绍：

本产品适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

产品性能及参数：

输入电压:220v

输出电压:36v

效率: 95%波形失真:无附加波形失真功能:具有输入电压.输出电压.电流等指示保护:具用过流保护,可连续无人值守工作绝缘电阻: 50m欧电气强度:工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象过载能力:二倍的额定电流,维持1分钟环境温度:-15 --+40 海拔高度:<1000相对温度:<90%

适用使用场地及周边环境：

1)周围空气湿度-5 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；2)安装地点海拔不超过2000米；3)大气相对湿度在周围空气湿度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露

联系我们：

上海黎鸣电器设备制造有限公司

全国免费服务热线400-999-0680

公司电话：021-64202191

公司传真：021-64202339

业务qq：554934542

公司邮箱：554934542@qq.com

公司网址：www.lm-sh.cn

订货须知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

本产品的电压比是220/24，电源相数是单相，额定功率是5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海黎明，绕组形式是单绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是JMB-5，加工定制是是，应用范围是照明