

减振垫铁/垫铁 19 (cm)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 减振垫铁/垫铁 19 (cm) |
| 公司名称 | 河北联成机床附件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 螺栓:M12*100 (mm) 品牌:LC-LIDA 尺寸:19 (cm) |
| 公司地址 | 中国 河北 沧州市 河北省沧州市新华区永济东路49号 |
| 联系电话 | 86-03173508989 13930796558 |

产品详情

产品特点：充气式减振垫铁有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，节省安装费用缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。

适用范围：精密机加工设备、三坐标测量、划线机、精密工作台、冲孔机、锻压机、空压机、泵体及特别要求隔振的设备。

使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，旋入螺栓，落下机床，逐个向垫铁内冲入压缩空气，使垫铁逐个升高3毫米。确认螺栓和地脚孔壁不摩擦后，旋紧螺母。继续冲入压缩空气，使机床逐个升高7毫米。然后充气调节机床水平，调节范围h值-6~6毫米，移动机床时，应先将垫铁内压缩空气释放，再移开机床。手机:15932717166

本产品的螺栓是M12*100 (mm) ，品牌是LC-LIDA ，尺寸是19 (cm) ，可调高度是-6.5~6.5 (mm) ，单件最大静载是5340 ，用途是减震 ，适用机床是皆可 ，是否库存是是 ，是否批发是是 ，材质是橡胶、钢