

RCH不锈钢单卡式管道修补器

产品名称	RCH不锈钢单卡式管道修补器
公司名称	上海新骄阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新骄阀门 型号:RCH 材质:不锈钢
公司地址	上海奉贤南桥光昊路9号
联系电话	021-31006809 18817726291

产品详情

一、rch单卡式修补器简介：

mjh不锈钢单卡修补器也叫做rch单卡式不锈钢修补器。使用折叠式不锈钢管道修补器，优点是可在不更换管道\不停产的情况下，对老化锈蚀、有砂眼或有裂缝、破洞泄漏的管道进行修补，使它成为简单而可靠的理想修补配件。所谓的单卡修补器是单边锁螺栓的修补器，主要用在压力比较低、小口径的管道上的修补。新骄单卡管道修补器又可分为普通型单卡修补器和加长型单卡修补器，正常情况下用普通型修补器就可以了，如果遇到管道破裂比较严重的情况下则采用加长型管道修补器。单卡修补器主要用于150a以下小管径的修补，修补器的一侧被打开，另一侧固定，由于橡胶密封筒是切开的，适用于小管径的修补。使用时将橡胶对准漏洞环绕起来锁紧螺栓直至不漏水。除了应用在给排水管道，不锈钢单卡式修补器还可用在石油管道、燃气管道、化工蒸汽管道等。

二、rch单卡修补器特点及优势：

- 、通用性：适用于多种材质的管道（pe管、pvc管、ppr管、铸铁管、镀锌管、不锈钢管、无缝钢管、非标管、玻璃钢管）
- 、适应性：管道不精确也能承压和防漏，且耐久性强。（一定范围内皆可修补和连接）
- 、操作性：操作简单，重量轻，节省空间，根据安装说明书，单人10分钟即可完成安装、拆卸。
- 、安全性：在禁火区、防爆区，因无需加热，而能够在有火灾隐患的环境下安装。
- 、功能性：可拆卸并重复使用，安装拆卸快捷，可重复使用，免维护。（使用于临时施工管道）
- 、可靠性：降噪、减震、抗冲击
- 、经济性：尺寸小巧、安装快捷，大大降低安装成本和时间。（减少管道介质流失，增加企业效益）

三、rch单卡式修补器应用领域：

按企业分：地表/地下工程、造船/海洋石油平台、水、煤气/天然气供给、电力、工业生产、污水处理及维护等领域。

按管线分：施用管线：原油管线、煤气管线、天然气管线、给/排水管线、燃油管线、航空/汽车专用管线、润滑油管线、泥渣管线、抽吸管线、冲水发电管线、电缆保护管线、海水/淡水管线、透平机管线、

空调管线、消防管线、通风管线、压缩空气管线等。

通用性：适用于任何管材，可连接材质不同，轴向不同，直径不同的管道，适用于快速抢修。

经济性：管端头无需处理，即可连接，薄壁、厚壁管均可，安装简单，大幅度降低施工费用。

可靠性：可对轴向位移和角度偏斜进行补偿，胶圈唇状结构可随压力增高密封效果得到增强。

说明：管道直径的增加会导致产品工作压力的降低。在特殊的安装条件下，管道的尺寸，抱箍的种类，管道损坏的情况，环境条件和安装技巧会决定产品的可承受工作压力。不锈钢管道修补器分为单卡和双卡，单卡指的是一边固定，一边可活动，用螺栓锁住的管道修补器，单卡修补器所能承受的压力比双卡修补器的小，元冬单卡管道修补器又可分为普通型单卡修补器和加长型单卡修补器，正常情况下用普通型修补器就可以了，如果遇到管道破裂比较严重的情况下则采用加长型管道修补器。

备注：

如果有更高压力需求请选择mjdf、mjdfI型号

350a型号以上的需求请选用双卡加长或三卡加长或四卡加长产品

600a型号以上的需求请选用双卡修补器

如有特殊外径需求请致电询问

温度：《100（通过更换橡胶可以适用于不同管道的温度）

密封圈材质	适用介质	适用温度
epdm（三元乙丙橡胶）	水空气粉尘和普通水蒸气	-30 ~ +120
nbr（丁腈橡胶）	天然气油汽油其它碳氢化合物	-30 ~ +120
viton（氟橡胶）	耐热耐化学腐蚀（强酸碱）	-95 ~ +300
gore-tex（聚四氟）	耐热耐化学腐蚀（强酸碱）	-232 ~ +350

压力：1.6mpa

包装：箱子