

三相可控硅调压器 SCR 三相功率调压器

产品名称	三相可控硅调压器 SCR 三相功率调压器
公司名称	乐清市立得电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:功率 品牌:LDG 型号:S93E40AA75F
公司地址	柳市镇东岸村
联系电话	62736616 13968725737

产品详情

scr三相功率调整器 (调功器) scrsimulation three-phase power regulatoracoutput 面板安装固态继电器120-150 amp230-400 vac	
<p>输出特性呈直线性，控温最精准 高品质、高科技产品、绝无干扰现象 全系列开模成型，体积小，安装、配线容易 多只led灯显示，遇有状况立可判断故障原因，迅速排除 全系列加装高速保险丝，防止短路电流 (di/dt) 封scr造成之损害</p>	
<p>analog switching(phase-angle control) for resistive and slightly inductive load applications 4-2ma or 0-5v or 10v controlinput rated operational current:3x20,50and 180 aa crms rated operational voltage:3x230,400va crms variable intensity led-indication in working connditions entire series addition high speed fuse protection</p>	
型号说明	
三相功率调整器 (调功器)	工作电压范围 operating voltage(47-63hz):s93:230vac, s93:400vac
	最大峰值电压 transient overvoltage: 1200vp 1200vp
	工作电流范围 maximun load current:120a 150a 180a
	断态漏电流 maximum off-state leakage current: 10ma

	应答动作时间 maximum turn-on off time:15ms
	绝缘电压 dielectric strength, input/output/base: 2500vac 1mni
	绝缘强度 minimum insulation resistance: 3000vacrms
	工作温度 ambient operating temperature range: -20 ~+70
详细技术参数表:	点击下载pdf文件

本产品的应用范围是功率，品牌是LDG，型号是S93E40AA75F，产品系列是SCR三相功率调压器，触点形式是常开型，额定电压是230400，防护特征是敞开式，线圈功率是120，吸合电流是10，电流性质是交流，额定工作频率是50，释放电流是180-300，功率负载是大功率，外形是大型