

白色卧式陶水泥电阻，5W，10W,20W卧式陶瓷电阻

产品名称	白色卧式陶水泥电阻，5W，10W,20W卧式陶瓷电阻
公司名称	盐城市景正电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:J.Z 型号:全系列
公司地址	盐城市亭湖区开放大道139号
联系电话	88555939 13805109076

产品详情

水泥电阻rx27-1型

rx27-1型/sqp

sqp-2w/3w/5w/7w/10w/15w/20w

rx27(ry27)-1-2w/3w/5w/10w/15w/20w rx27(ry27)-1v-7w/10w/15w/20w(rxg5)

功率型线绕（氧化膜）电阻器
玻璃纤维芯、氧化膜芯、陶瓷外壳
外形尺寸

技术说明

型号	额定功率(w)环境温度=70	阻值范围		外形尺寸(mm)		
		rx27-1	ry27-1	l	b	rm
rx27(ry27)-1	2.0	r1 . . . 390r	390r . . . 100k	17.5	6.5	
rx27(ry27)-1	3.0	r1 . . . 680r	680r . . . 100k	22.0	8.0	
rx27(ry27)-1	5.0	r1 . . . 680r	680r . . . 100k	22.0	9.5	
rx27(ry27)-1/1v	7.0	r22 . . . 1k5	1k0 . . . 100k	35.0	9.5	47.0
rx27(ry27)-1/1v	10.0	r33 . . . 2k4	1k0 . . . 100k	48.0	9.5	60.0
rx27(ry27)-1/1v	15.0	5r1 . . . 9k1	1k0 . . . 100k	48.0	12.5	61.0
rx27(ry27)-1/1v	20.0	5r1 . . . 12k	1k0 . . . 100k	63.5	12.5	77.0

特性

试验项目	性能要求
精度	$\pm 5\%(j) \pm 10\%(k)$
温度系数	$\pm 250 \times 10^{-6}/$, $\pm 500 \times 10^{-6}/$
绝缘电压	700v
绝缘电阻	>1g
气候类别	55/155/21
温度范围	-55 ~ 275
降功耗	当环境温度由 70 升至 275 时,电阻器允许负荷由额定功率
长期试验 p70,70 ,1000hrs	$r \pm (5\%r+0.1)$
稳态湿热 40 ,93%,r,h,21d	$r \pm (5\%r+0.1)$
引出端强度	$r \pm (1\%r+0.05)$
耐焊接热 ,350 ,3.5s	$r \pm (1\%r+0.05)$
可焊性	iec68-2-20(1968),235 ± 5 , $2 \pm 0.5s$

上面卧式电阻有不同功率大小规格，价格不同，订购前请联系在线旺旺。谢谢，祝您工作愉快。！！！！

本产品的加工定制是是，品牌是J.Z，型号是全系列，种类是水泥，性能是通用，材料是线绕，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是卧式，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，额定功率是2-20W（W），功率特性是中功率，产品性质是热销，营销方式是厂家直销