

西门子 变频器 G130变频器 6SL3310-1GE33-1AA3

产品名称	西门子 变频器 G130变频器 6SL3310-1GE33-1AA3
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:工程型 品牌:Siemens/西门子 产品系列:G130
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15801997124 15801997124

产品详情

电源电压：3ac 380 至 480 v3ac 500 至 600 v3ac 660 至 690 v 输出范围：110 至 560 kw110 至 560 kw 75 至 800 kw 供电系统：tn/tt 或 it 线路频率：47 ~ 63 hz 输出频率：0 ~ 300 hz 控制方法：带编码器的闭环矢量控制或 v/f 控制 固定频率：15 个固定频率加 1 个基本频率，可编程 通讯接口：标配 profibus dp 接口 制动模式：制动模式作为系统组件 防护等级：ip00 冷却方式：内部风扇（强制空气冷却）噪声等级：72 db (a) , 50 hz 电源频率下 法规符合性：ce, culus（不久将可供货）软件功能：- 因电源故障而发生操作中断时可自动重新启动- 变频器平滑连接转动的电机- kinetic buffering 自动电机识别用于控制优化- 可编程斜坡加速/减速时间- 斜坡平滑 保护功能：电机和电源部分的热监视欠压、过压、接地故障、短路、失速防止 安全功能：sto, ss1 适宜的电机: 感应电机

特点 sinamics g130

变频装置为系统集成商和机器制造商提供了一种可满足特定应用要求的模块化传动系统。

sinamics g130 变频器由两个独立的模块部分组成:- 功率单元

- 控制单元

控制单元可单独放置，也可内置在装置中。功率单元内留有一个插槽，用于安装控制单元。通过端子板或profibus端口轻松实现对变频器的调试和控制。界面友好的aop30高级操作面板可进行启动和本地操控。控制模块可通过控制单元上的附加选件进行扩充。

客户获益 - 使用了最先进的 igbt 电力半导体器件和创新性冷却解决方案，因而噪声极低、结构紧凑。

- 方便维修性能使用户可以轻松的操作所有模块。

- 使用如标准的 profibus 通讯接口和各种模拟和数字接口，可将它们轻松集成到自动化解决方案中。
- 由于可以方便、快速的更换各个模块和电源组件，从而提高了工厂的实用效率。
- 在带有图形和文字显示能力的 lcd 屏的用户友好性 aop30
操作员界面上，操作员可以使用直观的菜单方便地进行启动调试和参数化。

典型应用 - 各种风机, 泵类, 压缩机

- 移动：皮带输送机
- 加工：粉碎机、搅拌机、捏和机、压碎机、松土器、回转炉、挤压机

本产品的应用范围是工程型，品牌是Siemens/西门子，产品系列是G130，型号是6SL3310-1GE33-1AA3，额定电压是三相AC380-400（V），适配电机功率是250（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是中压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是柜式，营销方式是代理，额定电流是310（A），6SL3310-1GE3是6SL3310-1GE33-1AA3