

# SS7高量程在线浊度仪 HACH/哈希

产品名称	SS7高量程在线浊度仪 HACH/哈希
公司名称	天津汇科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HACH/哈希 型号:SS7高量程在线浊度仪 类型:在线浊度仪
公司地址	天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号2楼A2 - 090
联系电话	13011307116

## 产品详情

### 典型应用

用于测量原水、沉淀池出水以及悬浮物含量很高的水的浊度。适用于饮用水/ 污水/ 工业处理水行业。

### 仪器特点

光学元件从不接触水 不需要经常清洗探头等维护工作；

测量范围宽 可测量0 ~ 9999ntu 的浊度；

可靠准确的测量 使用专利的surface scatter 技术减少了干扰；

使用抗腐蚀的材料，可以使用在高温样品条件下；

配备参考校正板，利于方便的了解仪器目前的状态；

与标准控制器sc100 或sc1000 相连接。

### 测量原理

surface scatter 7 sc 是采用散射光监测原理的浊度仪。样品以每分钟1 至2 升的流速，流入倾斜的浊度计主体，液体溢出浊度计主体顶端的水平面，形成了平整的测量平面。一束强光束按某一角度射向液体表面

，样品中的悬浮颗粒物发出散射光，放置在液体表面上方的检测器检测90度的散射光。

#### 技术参数：

测量范围：0 ~ 9999ntu

准确度：在0 ~ 2000ntu时，读数的 $\pm 5\%$ ；在2000 ~ 9999ntu时，读数的 $\pm 10\%$

样品流速：1.0 ~ 2.0l/min

电源要求：220 vac, 50 hz, 40 va

样品温度：0-70

模拟、数字、报警信号：请参考sc100或sc1000标准控制器的技术规范。

#### 订购指南：

71210-00 ss 7 sc 浊度仪; 包括 sc100 控制器

71215-00 ss 7 sc 高温样品浊度仪(hst); 包括 sc100 控制器

lpv431.52.00002 仅ss 7 sc 浊度传感器；不包括 sc100 控制器

lpv432.52.00002 仅ss 7 sc 高温样品浊度传感器(hst)；不包括 sc100 控制器

466912-22 自动冲洗组件220 vac

46680-00 去气泡器

2461-49 4000 ntu 标准溶液 500 ml

57960-00 传感器延长电缆 7.6 米

本产品的品牌是HACH/哈希，型号是SS7高量程在线浊度仪，类型是在线浊度仪，测量范围是0 ~ 9999NTU，测量精度是在0 ~ 2000NTU时，读数的 $\pm 5\%$ ；在2000 ~ 9999NTU时，读数的 $\pm 10\%$ ，功率是40 (w)，适用范围是用于测量原水、沉淀池出水以及悬浮物含量很高的水的浊度。适用于饮用水/污水/工业处理水行业。