

XTRM温度远传监测仪，批发 价格实惠 质优

产品名称	XTRM温度远传监测仪，批发 价格实惠 质优
公司名称	天长市锦宏自动化仪表有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:锦宏 型号:XTRM
公司地址	天长市铜城镇工业园区
联系电话	0550-7512882

产品详情

一、概述：

xtrm温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制，适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制，可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。智能数字控制，量程可自由设定。控制输出有二种：各路轮回报警输出/远传变送输出；多路比较后最高测量点作为输出（远传变送输出）。输入/输出回路均采用光电隔离，具有良好的抗干扰能力。具有高亮度led数码显示、指针表头显示二种。整机采用壁挂式结构（长×宽×高=160×110×70mm），安装十分简便。

本产品可同时测量2至4个测量点，并将各个测温回路中的温度比较以后，把最高温度的一个点作为输出，在现场可通过按键逐个观看各个点的温度。

二、主要技术性能:

输入信号	测量通道1~4路巡回测量模拟量热电偶：标准热电偶--b、s、k、e、j、t、wre等电 pt100、cu50、cu100、远传压力电阻--30~350 等电流：0~10ma、4~20ma等（输 压：0~5v、1~5v、mv等（输入阻抗 250k ）
输出信号	模拟量输出 dc 4~20ma (负载电阻 500) dc 0~10ma (负载电阻 750) dc 0~5v (输 1~5v (输出电阻 250)
特性	测量精度 数字显示：±0.2%fs字或±0.5%fs；指针显示：±2.5%fs分辨率 数字显示:± 数字显示:-1999~9999; 指针显示:0~100~150（或特殊要求）显示方式 0.8英寸高亮度 发光二极管工作状态显示 1~4测量通道号显示通道屏蔽与锁定功能显示温度补偿 0~50 温度自动补偿参数设定 面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 参数设定值密码锁定保护方式 电源欠压自动复位 工作异常自动复位

使用环境	环境温度 -25 ~ 80 相对湿度 90% rh 避免强腐蚀气体供电电压 常规型 · ac 220v % (50hz ± 2hz , 线性电源) 特殊型 · ac 90 ~ 265v (开关电源) · dc 24v ± 2v

三、产品用途：1、回转密托轮油温 2、密小齿轮油箱油温 3、生料磨进出口轴承温度
4、煤收尘器灰斗温度 5、煤粉盒温度 6、生料磨主电机绕组温度 7、生料磨主电机轴承温度
8、生料排风机电机定子温度 9、高温风机绕组温度 10、高温风机轴承温度

四、选型表：

xtrm温度远传监测仪选型表				
型号	型谱			说明
xtrm-				多路智能巡检
回路数				1 ~ 4
显示方式	1			指针表头 (已停产)
	2			led数字显示
测量范围			10	0 ~ 100
			15	0 ~ 150

本产品的加工定制是是，品牌是锦宏，型号是XTRM，类型是温度远传监测仪，测量范围是0-150 ，测量精度是0.25%，功率是30 (w) ，尺寸是50 (mm) ，重量是40 (kg) ，适用范围是水泥厂