

# 插头引线弯折试验机 线材折弯摇摆测试机 金属线材扭转试验机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 插头引线弯折试验机 线材折弯摇摆测试机<br>金属线材扭转试验机       |
| 公司名称 | 东莞企亚检测设备有限公司                           |
| 价格   | 面议                                     |
| 规格参数 | 品牌:企亚<br>型号:QY<br>弯曲角度:10 ~ 180 ° 连续可调 |
| 公司地址 | 东莞市中堂镇袁家涌北潢工业区新村路口                     |
| 联系电话 | 86-076938818687/38818683 15217378013   |

## 产品详情

### 一、插头引线弯折试验机产品概述：

本设备符合ul-817等相关标准,适用于生产厂家和质检部门对电源线、dc线等进行弯曲试验。试验方法是將试样夹在夹具上，并加一定荷重，试验时夹具左右摆动，经一定次数后，检视其断线率；或至无法通电时，查看其总计

二、插头引线弯折试验机产品特点：本机能自动计数，试样弯折至无法通电时，并自动停止操作。

### 三、插头引线弯折试验机技术参数：

- 1.试验夹具：6组
- 2.摆动角度：10 ~ 360 ° 连续可调（左右摇摆角度之和）
- 3.摆动速度：10 ~ 60c.p.m可调
- 4.自动计数器：6个分别计数
- 5.荷重砝码：50g，100g，200g，300g，500g，1000g 各配置6个
- 6.体积：85 × 60 × 75cm
- 7.电源：220v，50/60hz 10a
- 8.功率：95w

9.重量：约100kg

#### 四、插头引线弯折试验机操作使用方法提示：

1.弯曲角度的调整：打开试验机的侧门，松开电机驱动轮与连杆的连接螺丝，移动滑槽裹滑块的位置，使摆动机构试验时所需的角度，然后再将驱动轮与连杆的连接螺丝拧紧。

2.将被试引线插头片的正负短接，然后夹紧于试验夹具上。

a) 将被测引线穿过限位杆，并按要求挂上相应重量的砝码，然后将试件引线的正负连接于相应工位的接线柱上，试件线串连构成回路。

b) 松开“限位杆”的紧固螺母，上下调节“限位杆”的高度使其符合试验要求，然后将紧固螺母拧紧，将限位杆固定。

c) 试验次数的设置：将总计数器拨到“n方式”，再按下“总计数器”的“清零按钮”，设定要求的试验次数，将“分计数器”的“清零按钮”按下，使其复位清零。

d) 将“电源开关”接通，然后慢慢调节按钮，使转速表的指标指向试验所需的转速。按下“启动”按钮开关，当试验达到预定次数时，试验自动停止。

e) 在试验过程中，如某一工位上的被试电源线已被弯断，则该工位的计数器自动停止计数。此时用户可根据需要更换上新试样，也可继续试验到结束。

#### 五、插头引线弯折试验机维护保养：

1.试验机的传动机构及运动部位要定期加润滑油和定期固紧。

2.非工作时应切断所有电源，摆动机构上不要放置重物。

3.摆动机构上，要经常喷洒防锈剂；以起到保护机器表面的作用。

4.做好设备的接地工作。

#### 六、插头引线弯折试验机配件清单：

| 序号 | 名称     | 数量 |
|----|--------|----|
| 1  | 主机     | 1台 |
| 2  | 50g    | 6个 |
| 3  | 100g   | 6个 |
| 4  | 200g   | 6个 |
| 5  | 300g   | 6个 |
| 6  | 500g   | 6个 |
| 7  | 电源线    | 1根 |
| 8  | 弯折机连接线 | 6根 |
| 9  | 说明书    | 1份 |

## 七、插头引线弯折试验机售后服务：

- 1、设备质量保证期为验收合格之日起12个月内；
- 2、设备在质量保证期内，需方在遵守保管，使用和安装规则的条件下，产品因本身质量原因出现故障，供方派一切维修费用由供方承担。如因需方使用人员操作不当造成该设备损坏或不能正常工作，产生的一切费用由需方承担。
- 3、保修期外，供方保证需方长期的技术服务和维修服务，酌情收费；

特惠供应：马桶、花洒、卫浴、水龙头寿命试水流量等测试机 紫外老化试验箱、氙灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、沙尘试验箱、老化房、氙灯耐候试验箱、淋雨试验箱、臭氧试验箱、恒温恒湿箱、高低温箱等。欢迎来电咨询洽谈 服务热线：13712665313 0769-38818683 / 38818687 王r  
qq：2376521861

## 质量证明书

客 户：

保证日期： 年 月 日至 年 月 日

| 品 名       | 型 号 |  |
|-----------|-----|--|
| 插头引线弯折试验机 | -   |  |

本保证卡保证壹年，保证期间内，如因质量不良，或制造之故障，可优待免费修理。

(一) 遇下列情形时的收成本材料费：

1. 使用不当致机器发生故障或损害。

2. 故障是由他厂拼装而形成之损害时。
3. 非本公司服务员修理，拆装导致故障时。

(二) 下列情况时，恕不保证：

1. 因天灾或其它不可抗力之事故，而导致之故障或损害。
2. 由于使用错误或改装，致机器损坏。
3. 安装后移动或运送所发生之故障。

(三) 如保证书遗失，保证期限以该产品到贵司日期起保证壹年。

本产品的品牌是企亚，型号是QY，弯曲角度是10~180°连续可调，弯折次数是10-60次/分可调（次/min），测量范围是50（KN），适用范围是测试插头引出线及电线之耐折强度，能自动计数，试料弯折至断线无法通电时，并能自动停止操作。