

# 江海牌电加热带 合肥电伴热带 发热带 玻璃纤维电热带

产品名称	江海牌电加热带 合肥电伴热带 发热带 玻璃纤维电热带
公司名称	兴化市江海电热仪表贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型:玻璃纤维电热带 品牌:江海 型号:RDG-J4
公司地址	江苏省泰州兴化市张郭镇赵东工业区
联系电话	86-052383763950 13812385050

## 产品详情

### rdg-j4型玻璃纤维电热带

#### rdg-j4型玻璃纤维电热带---概述

本产品适用于各种工业设备的罐、管、槽及其它容器的加热、报文，它主要由电热材料和绝缘材料等组成，电热材料为镍铬合金带，具有发热快，热效率高，使用寿命长等特点，绝缘材料为多层无碱玻璃纤维，具有良好的耐温性能和可靠的绝缘性能。它结构柔软，使用时可直接缠绕在被加热部位的表面加热，它温度均匀、安装简单、使用方便、安全可靠。

#### rdg-j4型玻璃纤维电热带---产品特点

(1)最高工作温度：250 (2)绝缘电阻：>2m (3)正常使用寿命：3000小时

#### rdg-j4型玻璃纤维电热带---规格

型号	额定工作电压 (v)	额定功率w/m	长度m	宽度(mm)	电源引出方向
rdc-j4-1-220/0.5	220	0.5	1.5	30	单端引出
rdc-j4-2-220/0.5	220	0.5	3	15	双端引出
rdc-j4-1-220/0.7	220	0.7	2	30	单端引出
rdc-j4-2-220/0.7	220	0.7	4	15	双端引出
rdc-j4-1-220/1	220	1.0	3	30	单端引出
rdc-j4-2-220/1	220	1.0	6	15	双端引出
rdc-j4-1-220/1.4	220	1.4	4	30	单端引出
rdc-j4-2-220/1.4	220	1.4	8	15	双端引出
rdc-j4-1-220/1.8	220	1.8	5	30	单端引出

rdc-j4-2-220/1.8	220	1.8	10	15	双端引出
------------------	-----	-----	----	----	------

### rdg-j4型玻璃纤维电热带---产品使用使用须知

1.适用于相对湿度<80%，无爆炸性气体场合。2.为减少热损失，应在电热带外测加复保温层。3.如缠绕于阀门等不平整装置时，应采用1.5cm狭带，使电热带与被加热装置接触良好4.在重叠缠绕处，应用金属片相隔，辅助散热，否则会引起重叠处过热，导致早期损坏。

兴化市江海电热仪表贸易有限公司

联系人：赵先生

手机：18861057188

qq:18861057188

电话：0523-83763950

传真：0523-/83763950

网址：www.jianghaijs.com

地址：江苏省兴化市张郭镇工业区

本产品的类型是玻璃纤维电热带，品牌是江海，型号是RDG-J4，常温电阻是20（ $\Omega$ ），表面温度是300（ $^{\circ}\text{C}$ ），最大电压是380（V），功率是750（W），主要用途是加热，产品认证是3C