

J13W-320P内螺纹针型阀、高压内螺纹针型阀、不锈钢高压针型阀

产品名称	J13W-320P内螺纹针型阀、高压内螺纹针型阀、不锈钢高压针型阀
公司名称	永嘉县恒一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:内螺纹 工作温度:高温()
公司地址	永嘉县瓯北镇龙桥村
联系电话	13566721920 13567721920

产品详情

j13w/h内螺纹针型阀、高压内螺纹针型阀、j13w-320p针型阀 不锈钢针型阀

j13w内螺纹针型阀	j13w内螺纹针型阀主要零部件材料			零件名称		阀杆、阀盖		阀杆、阀瓣		填料	
	零件名称	材料	零件名称	材料	零件名称	材料	零件名称	材料	零件名称	材料	
	j13w-16p	铬镍不锈钢	阀杆、阀盖	铬镍不锈钢	阀杆、阀瓣	铬镍不锈钢	聚四氟乙				
	j13w-160、 w-40	优质碳钢	阀杆、阀盖	优质碳钢	阀杆、阀瓣	优质碳钢	稀、柔性石 墨				
	主要性能规范										
	型号	公称压力	试验压力(mpa)	工作压力	密封压力(mpa)	密封压力(mpa)	密封压力(mpa)	密封压力(mpa)	密封压力(mpa)	密封压力(mpa)	密封压力(mpa)
	j13w-16	1.6	2.4	1.76	0.6	1.6	p	5	液化石油		
	j13w-40p	4.0	6.0	4.4	0.6	4.0			气水、酸		
	j13w-160	16.0	24.0	17.6	0.6	16.0	c	4、25	蒸汽、油		
	j13w-320p	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0			品等		

永嘉县恒一阀门有限公司，针型阀专业厂家。销售热线：0577-67952615 传真：0577-67952616 公司网址：www.hengyi-valve.com 公司宗旨：持之以恒，品质第一。永嘉县恒一阀门有限公司全体员工真诚为您提供优质的阀门产品和服务。

本产品的材质是不锈钢，连接形式是内螺纹，工作温度是高温（ ），压力环境是高压，驱动方式是手动，型号是J13W/H内螺纹针型阀，品牌是恒一阀门，试验压力是PN32（MPa），公称通径是DN6~50（mm），标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是流量控制，适用介质是弱酸碱介质