

# 脚蹬吊篮 电动吊篮 高空作业吊篮

产品名称	脚蹬吊篮 电动吊篮 高空作业吊篮
公司名称	宁津县德信吊篮厂
价格	面议
规格参数	类别:高空作业吊篮 品牌:德信 型号:ZLP系列-ZLP500
公司地址	宁津县大柳镇傅集东村
联系电话	18678381078 18653407538

## 产品详情

德信建筑吊篮主要分电动吊篮和脚蹬吊篮！吊篮型号齐全！目前采用脚蹬吊篮的较多，脚蹬吊篮产品展示它具有安拆方便，不占场地，经济适用等特点。脚蹬吊篮无定型设计，当前由取得建筑机械生产许可的厂家生产，其产品质量必须符合国家标准gb19155-2003《高处作业吊篮》和《高处作业吊篮安全规则》的规定。施工单位依据《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》使用由建筑安全监督机构推荐的经鉴定合格的建筑吊篮（电动吊篮和脚蹬吊篮），无论采用何种吊篮，都必须对吊篮及挑梁结构进行强度和刚度验算，钢丝绳安全系数验算，并经上级审批。制作及组装搭设时，应加强技术安全监督，严格检查质量，经上级技术、质量、安全部门验收合格后投入使用，确保安全施工。

脚蹬吊篮性能特点：

快捷：安装速度快，移挪搬运快，进入工作状态快，可用同样的时间创更高的效益。

平稳：无震颤颠簸，无惯性冲击，无失衡摆事实动，操作者在高处作业，如同地面，可保证高质量的施工业绩。

灵便：安装拆卸方便，可按需要组合成2~6米长度不同的篮体，，施工中容易移挪，便于存放与运输，可在各种异型结构中使用。

耐用：设计考究，结构简约，采用新技术、新材料新工艺，故障率低，使用寿命长。

环保：低噪音，无污染，无需顾虑触电和电故障造成的高空停滞和误工。主要技术参数

额定载荷：400kg；标准制式篮体规格（mm）：4000×600×1100；减速比：1:9

篮体最大倾斜角：8° 主轴每转升降距离：60mm 篮体单元节长度：1m、2m

标准制式篮体质量（4米）：146kg

本产品的类别是高空作业吊篮，品牌是德信，型号是ZLP系列-ZLP500，动力方式是电动机，重量是2（t），功率是1.1（kw），平台高度是1.2（m），工作高度是100（m），水平延伸是2（M），平台承载是500（kg），产品用途是高空作业，外墙清洗、装饰