

UJ41H柱塞截止阀 铸钢柱塞截止阀 国标柱塞截止阀 高新技术企业

产品名称	UJ41H柱塞截止阀 铸钢柱塞截止阀 国标柱塞截止阀 高新技术企业
公司名称	浙江志远阀门配件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:志远 型号:UJ41H 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道和三村
联系电话	67955513 13002682008

产品详情

柱塞截止阀是由阀体、阀盖、阀杆，柱塞，导向、密封环、手轮等零件组成（如图）。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。柱塞截止阀中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内泄漏。由于密封环采用回弹性强，耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。从而提高了柱塞截止阀的使用寿命。柱塞截止阀结合柱塞阀的无泄漏有点和截止阀启闭快的特点，成为一种结构新颖，用途广泛的新产品。

结构规范

pn1.6-4.0pn6.40.0	dn15-250dn1500	pn1.6-4.0pn6.40.0	dn>250dn>200
柱塞截止阀		平衡式柱塞截止阀	

性能范围

阀体材料	适用温度	适用介质	压力范围
铸钢	<425	水、蒸汽、石油产品	pn1.6 ~ 1.6mpa
不锈钢	<300	硝酸、醋酸	口径范围
含钼不锈钢	< 300	氢、氧、尿素等	dn15 ~ 300mm
蒙乃尔	< 300	氢氟酸等	

外形及连接尺寸

1.6mpa uj41h6c uj41w6c/p/r
公称口径dn(m 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 m)

主要外形尺寸及连接尺寸 (mm)	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	698	787	914
	d	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580
	d1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
	d2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	265	320	375	435	485
	b	14	14	14	16	16	16	18	20	20	22	24	26	30	30	34	36
	z-d	44	44	44	48	48	48	88	88	88	88	8-23	12-23	12-25	12-25	16-25	16-30
	h	133	170	178	195	230	250	272	300	312	365	400	460	940	985	1100	1395
重量	?	3.5	4.5	6	8	11	15	21	32	44	62	85	148	260	340	552	752

外形及连接尺寸

2.5mpa uj41h-25c uj41w-25c/p/r

公称通径dn(m)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
主要外形尺寸及连接尺寸 (mm)	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	698	787	914
	d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425	485	550	610
	d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550
	d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	278	332	390	448	405
	b	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	34	36	40	44	48
	z-d	44	44	44	48	48	48	88	88	88	88	12-23	8-25	12-30	16-30	16-34	16-34
	h	133	170	178	195	230	250	272	300	312	365	410	470	940	1000	1140	1400
重量	?	3.5	4.5	6	8	11	16	22	32	48	65	90	165	280	360	580	800

外形及连接尺寸

4.0mpa uj41h-40c uj41w-40p/r

公称通径dn(m)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	
主要外形尺寸及连接尺寸 (mm)	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	698	787	914
	d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	375	445	510	570	655
	d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	515	585
	d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	282	345	408	465	535
	b	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	38	42	46	52	58
	z-d	44	44	48	48	48	48	88	88	8-23	8-25	8-25	12-30	12-34	16-34	16-34	16-41
	h	133	170	178	195	230	250	272	300	312	365	410	580	940	1000	1140	1400
重量	?	3.5	4.5	6	8	11	16	22	32	48	75	120	185	320	480	700	930

外形及连接尺寸

6.4mpa u41h-64c uj41h-64p/r

公称通径dn(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
主要外形尺寸及连接尺寸 (mm)	l	170	190	210	230	260	300	340	380	430	500	550	650	775	900
	d	105	130	145	150	165	175	200	210	250	295	340	405	470	530
	d1	75	90	100	110	125	135	160	170	200	240	280	345	400	460
	d2	55	68	78	82	95	105	130	140	168	202	240	300	352	412
	d6	40	51	58	66	76	88	110	121	150	176	204	260	313	364
	b	18	20	22	24	24	26	28	30	32	36	38	44	48	54
	z-d	44	48	44	4-23	4-23	8-23	8-23	8-25	8-30	8-34	8-34	12-34	12-41	16-41

	h	150	165	185	200	235	260	285	320	340	400	450	500	980	1000
重量	?	6	8	9	14	22	30	40	70	98	150	260	400	520	680

本产品的品牌是志远，型号是UJ41H，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15-DN600（mm），适用介质是油品，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，密封材料是不锈钢