

U41SM法兰柱塞阀/角式柱塞阀

产品名称	U41SM法兰柱塞阀/角式柱塞阀
公司名称	广州上冶阀门机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广州上冶、上海双球、上海正安 型号:U41SM 材质:碳钢
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）
联系电话	暂无

产品详情

结构特点及图片

法兰柱塞阀是有阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成（如图）。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。由于法兰柱塞阀的中柱塞与密封环间采用过盈配合。通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面积柱塞外圆密封。从而保证了柱塞阀的密封性，杜绝了内泄漏，同时柱塞开启矩小，能实现阀门的迅速启闭。法兰柱塞阀的密封环采用回弹性强，耐磨性高的无毒新型密封材料，具有经受长期高温，高压而不丧失弹性，所以密封性能可靠，经久耐用。

阀体及密封圈材料

铸钢	铸铁	不锈钢	含钼不锈钢	上密封圈材料	下密封圈材料
wcb	ht200	cf8(304)	cf8m(316)	四氟乙烯加柔性石墨（ptfe）	四氟乙烯加柔性石墨（ptfe）

主要外形与连接尺寸1.6mpa u41sm6z u41sm6c u41sm6p/r

公称通径dn (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
主要外形	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650

形	d	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405		
尺	d1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355		
寸	d2	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	265	320		
及	b	14	14	14	16	16	16	18	20	20	22	24	26	30		
连	z-d	44	44	44	48	48	48	88	88	88	88	8-23	12-2	12-3		
接												3	0			
尺	h	133	140	165	180	200	226	267	300	340	388	410	498	580		
寸																
(m															
)																
重	kg	3.6	4.5	6	8.8	12	16	22	30	42	62	88	155	240		
量																
	2.5mpa	u41sm-25	u41sm-25p	u41sm-25r												
	公称	dn(15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250		
	通	径														
	径															
	mm)															
主	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650		
要	d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425		
外	d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370		
形	d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	278	332		
尺	b	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	34	36		
寸	z-d	44	44	44	48	48	48	88	88	8-238-25	8-25	12-25	12-3	0		
及																
连	h	133	140	165	180	200	230	230	300	340	388	410	498	580		
接																
尺																
寸																
(m															
)																
重	kg	3.6	4.5	6	8.8	12	16	22	32	42	70	95	180	260		
量																
	4.0mpa	u41sm-40	u41sm-40p	u41sm-40r												
	公称	通	d	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
	径															
	径															
	mm)															
主	l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650		
要	d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	375	445		
外	d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385		
形	d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	282	345		
尺	b	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	32	42		
及	z-d	44	44	44	48	48	48	88	88	8-23	8-25	8-25	12-30	12-34		
连																
接	h	133	140	165	180	200	230	267	300	340	388	410	498	580		
尺																
寸																
(m															
)																
重	kg	3.6	4.5	6	8.8	12	16	22	32	42	70	95	180	260		
量																
	产品															
	尺寸															

本产品的品牌是广州上冶、上海双球、上海正安，型号是U41SM，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是15-250（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式