

UZ41M柱塞闸阀，UZ41S柱塞闸阀，法兰柱塞闸阀，柱塞阀

产品名称	UZ41M柱塞闸阀 ，UZ41S柱塞闸阀，法兰柱塞闸阀，柱塞阀
公司名称	永嘉县恒一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒一阀门 型号:UZ41SM 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县瓯北镇龙桥村
联系电话	13566721920 13567721920

产品详情

uz41sm柱塞闸阀

柱塞型闸阀的结构

柱塞闸阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向套、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠、经久耐用，从而提高阀门的使用寿命。柱塞闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造的，由于闸阀在使用过程中出现外漏，密封环带复性较差，使用寿命短等缺点，本柱塞闸阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点，成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀。

柱塞式闸阀的性能规范

阀体材料	适用温度	
铸钢	250	水
铸铁	180	水
不锈钢	200	
含钼不锈钢	200	氨

柱塞式闸阀的实验压力

实验项目	实验介质
压强实验	水
高压密封试验	水

永嘉县恒一阀门有限公司，柱塞阀专业厂家。销售热线：0577-67952615 传真：0577-67952616 公司网址：www.hengyi-valve.com 公司宗旨：持之以恒，品质第一。永嘉县恒一阀门有限公司全体员工真诚为您提供优质的阀门产品和服务。

本产品的品牌是恒一阀门，型号是UZ41SM，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15-DN400（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是放水，类型(通道位置)是二通式，密封材料是不锈钢