

铸钢自密封柱塞阀重庆柱塞阀蒸汽柱塞阀成都柱塞阀

产品名称	铸钢自密封柱塞阀重庆柱塞阀蒸汽柱塞阀成都柱塞阀
公司名称	重庆凯斯姆阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯斯姆 型号:UZ41SM-16C 材质:铸钢
公司地址	重庆 重庆市 重庆高新区陈家坪高新物流机电C区1-11号
联系电话	02361560303 13908349612

产品详情

二、柱塞闸阀主要连接、结构尺寸：

dn(mm)尺寸 (m m)	uz41sm-16y、p、r															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600
h	170	190	210	250	270	300	340	380	420	450	540	640	740	850	970	1100
w	100	100	120	140	160	180	200	240	270	310	340	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580
k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
d1	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	265	320	375	435	485
t	14	14	14	16	16	16	18	20	20	22	24	26	30	30	34	36
n-	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-2 3	12-2 5	12-2 5	16-2 5	16-3 0

dn(mm)尺寸 (m m)	uz41h-25c (y、p、r)															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	240	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600
w	100	100	120	140	160	180	200	240	280	310	340	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425	485	550	610
k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550
d1	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	278	332	390	448	505
t	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	34	36	40	44	48

n-	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-23	8-25	8-25	12-2 5	12-3 0	16-3 0	16-3 4	16-3 4
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

dn(mm)尺寸 (m m)	uz41sm-25c、 p、 r															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600
h	170	190	210	250	270	300	340	380	420	460	540	640	740	850	980	1100
w	100	100	120	140	160	180	200	240	280	310	340	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	360	425	485	550	610
k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	640	490	550
d1	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	278	332	485	448	505
t	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	34	36	430	44	48
n-	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	8-18	8-23	8-23	8-25	8-25	12-2 5	12-3 0	390	16-3 4	16-3 4

dn(mm)尺寸 (m m)	uz41sm-40c、 p、 r															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	200	265	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600
h	180	200	220	260	280	310	350	380	430	470	550	650	750	860	990	1110
w	100	100	120	140	160	180	200	240	280	310	340	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	230	270	300	375	445	510	570	655
k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	510	585
d1	45	55	65	78	85	100	120	135	160	188	218	282	345	408	465	535
t	16	16	16	18	18	20	22	22	24	28	30	38	40	42	46	52
n-	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-23	8-25	8-25	12-3 0	12-3 4	16-3 4	16-3 4	

本产品的品牌是凯斯姆，型号是UZ41SM-16C，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是15-400（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是截止，类型(通道位置)是直角式，密封材料是不锈钢