

柱塞阀 碳钢柱塞阀

产品名称	柱塞阀 碳钢柱塞阀
公司名称	天津欧贝尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧贝尔 型号:U41SM-25C 材质:铸铁、碳钢、不锈钢
公司地址	天津市红桥区湘潭道11号（意库产业园）A7号楼一层
联系电话	18302235999 13820389119

产品详情

柱塞截止阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性。杜绝了内泄漏。由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠、经久耐用，从而提高了阀门的使用寿命。本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀启闭快的特点，成为一种结构新颖、用途广泛的新产品。其优越性远胜于普通截止阀。

u41sm-1.6 u41sm-1.6p u41sm-1.6r主要外形尺寸和连接尺寸：单位:mm

d	l	d1	d2	b	z- d	h	h1	d0	重量(公斤)
15		65	45	14	4- 14	11 6	14 4	80	2.8
20		75	55	16		14 2	17 6		5
25		85	65			16 3	20 5	100	5.5

32	100	78	18	4-18	182	227	120	8.5
40	110	85			210	260	180	12
50	125	100	20		230	286		15
65	145	120			250	310	200	22
80	160	135	22	8-18	269	340	240	32
100	180	155	24		278	356		43
125	210	185	26		332	440	375	65
150	240	210	28	8-23	434	562		85
200	295	265	30	12-23	498	660	460	150
250	355	320	38		540	660		220
300	410	360			650	680		285

u41sm-2.5c u41sm-2.5p u41sm-2.5r主要外形尺寸和连接尺寸：单位:mm

dn	l	d	d1	d2	b	z-d	h	h1	d0	重量 (公斤)
----	---	---	----	----	---	-----	---	----	----	------------

)
150	130	95	65	45	16	4-14	116	144	80	3	
200	150	105	75	55			142	176		5.2	
250	160	115	85	65			163	205	100	5.5	
320	180	135	100	78	18	4-18	182	227	120	8.9	
400	200	145	110	85			210	260	180	12.4	
500	230	160	120	100	20		230	286		15	
650	290	180	140	120	22	8-18	250	310	200	22.6	
800	310	195	160	135			269	340	240	33	
1000	350	230	190	160	24	8-23	278	356		45	
1250	400	270	220	180	28	8-25	332	440	375	70	
1500	480	300	250	210	30		434	562	375	95	
2000	600	360	310	280	34	12-26	498	660	460	165	
2500	650	420	370	330	36	12-30	540	660		235	
3000	750	480	430	390	40	16-30	650	680		305	

本产品的品牌是欧贝尔，型号是U41SM-25C，材质是铸铁、碳钢、不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15-DN300（mm），适用介质是水、蒸汽等，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，密封材料是不锈钢