

手持式ST10一氧化碳检测报警器 便携式一氧化碳浓度测量报警器

产品名称	手持式ST10一氧化碳检测报警器 便携式一氧化碳浓度测量报警器
公司名称	郑州盛腾自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:郑州盛腾 型号:ST10
公司地址	郑州市郑东新区祥盛街3号C402
联系电话	0371-55980538 13213131422

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!
联系电话: 0371-5598053 13373916723/13213131422

便携式一氧化碳检测仪| 功能简介

便携式单一气体检测仪,是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。检测仪为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微控制技术,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用液晶汉字显示器,直观清晰;小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。

检测仪外壳采用聚碳酸酯材料、复合弹性橡胶材料精制而成,强度高,耐高温、耐腐蚀,手感较好。本产品适用于检测环境空气中有毒有害气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。

I 基本参数

外形尺寸: 108mm × 61mm × 40mm

重量: 135g

传感器类型: 电化学式(可燃气为催化燃烧式)

响应时间: 氧气 30s; 一氧化碳 40s; 可燃气 20s; (其他略)

温度检测: 本机具有实时温度显示功能

时间显示：本机具有年、月、日和时钟显示功能

背 光：有高亮度白色背光

报警方式：声、光、振动报警

声音报警 100db以上(10cm)

光报警 红色led

工作模式：连续工作(可燃气20个小时左右，其他气体一周以上)

温度范围：-20 ~ 50

湿度范围：0 ~ 95% (rh) 无冷凝

仪器充电时间：3 ~ 5小时

充电电压： dc5v (直流)

大屏幕图形液晶显示屏

中文显示界面,直观方便

同时显示被测气体浓度、现场环境温度和实时时钟显示

故障及欠压指示

屏幕显示可旋转180度，可方便不同习惯者使用

紧凑设计

人体工学设计，握感舒适、操作简单

双层优质塑料外壳，外层为软橡胶，防滑、密封、坚固耐用

体积小，重量轻，便于携带

三重报警

清晰多频声音报警

全方位闪光报警

振动报警

usb接口及数据记录

可以保存3000条报警记录及其日期和时间，可按键查看或者通过usb接口将数据传输至计算机，可进一步分析

上位机软件，可设置报警点，标定，以及读取、打印、保存报警记录等

大容量电池

1500mah大容量锂电池，大大提升设备续航时间

usb接口充电，充电器通用，充电方便

电池欠压提示

维护方便

模块化传感器，便于维护、更换

开机自动校准，减小检测误差

开机自动检测，具有先进的自诊断和自修复功能

I 技术参数

被测气体	气体名称	技术指标		
		测量范围	分辨率	报警点
co	一氧化碳	0-1000ppm	1ppm	50ppm
h2s	硫化氢	0-100ppm	1ppm	10ppm
h2	氢气	0-1000ppm	1ppm	35ppm
so2	二氧化硫	0-100ppm	1ppm	5ppm
nh3	氨气	0-200ppm	1ppm	35ppm
no	一氧化氮	0-250ppm	1ppm	35ppm
no2	二氧化氮	0-20ppm	1ppm	5ppm
cl2	氯气	0-20ppm	1ppm	2ppm
o2	氧气	0-30%vol	0.1%vol	下18%vol 上23%vol
ex	可燃气	0-100%lel	1%lel	25%lel

本产品的加工定制是是，品牌是郑州盛腾，型号是ST10，类型是便携式，测量范围是0-1000ppm，测量对象是一氧化碳，测量精度是 $\pm 5\%F.S$ ，电压是5（v），分辨率是1ppm，尺寸是108mm × 61mm × 40mm（mm），重量是0.135（kg），电源是充电电池，传感器类型是电化学式，温度范围是-20 ~ 50，报警方式是声、光、震动