

# 代理日本加野KANOMAX 3431光散乱数字粉尘计

产品名称	代理日本加野KANOMAX 3431光散乱数字粉尘计
公司名称	上海耀壮检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:加野麦克斯KANOMAX 型号:3431 类型:数字粉尘采样仪
公司地址	中国 上海市徐汇区 漕东支路111弄4号楼1401室
联系电话	86 021 51086370 13818810982

## 产品详情

代理日本加野kanomax 3431光散乱数字粉尘计(激光光源) 加野麦克斯3431型粉尘计是根据在粒子整齐时, 粉尘所产生散乱光量与质量浓度成比例这一原理, 累计计算散乱光量, 从而测试出浮游粉尘的质量浓度。它照射浮游粒子的光源采用的是激光。

kanomax 3421光散乱数字粉尘计的性能:

型号	3431
测试粒子径	大约10 μ m以下
测试范围	0 ~ 4mg/m <sup>3</sup>
测试精度	读数的 ± 10% ± 1digit
测试时间	1分钟、3分钟及连续方式
显示	4行lcd显示
工作温度	5 ~ 40 ° c
模拟输出	0 ~ 1v
电源	交直流两用,ac100v ; 2号电池 × 6节
外形尺寸	220mm × 85mm × 150mm
重量	约2kg
附件	ac适配器 × 1 2号电池 × 6 肩挂背带 × 1 说明书 × 1

重点推荐加野麦克斯风速仪:

kanomax 6004数字风速仪kanomax ka22热线风速仪ka31热线风速计|风压仪ka32热线风速仪kanomax

ka41热线式风速仪kanomax a531环境测试仪kanomax 3887激光粒子计数器kanomax 3886激光粒子计数仪

本产品的品牌是加野麦克斯KANOMAX，型号是3431，类型是数字粉尘采样仪，流量范围是0~4mg/m<sup>3</sup>（L/min），连续工作时间是2（min），测量范围是0~4mg/m<sup>3</sup>，工作温度是5~40° C（ ），尺寸是220mm×85mm×150mm（mm），重量是2（kg），电源是2号电池×6节