

# CPVC塑料止回阀

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | CPVC塑料止回阀                   |
| 公司名称 | 上海新骄阀门有限公司                  |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 品牌:新骄阀门<br>型号:CPVC<br>材质:塑料 |
| 公司地址 | 上海奉贤南桥光昊路9号                 |
| 联系电话 | 021-31006809 18817726291    |

## 产品详情

### 一、cpvc塑料止回阀概述：

(1) 工作压力高：各种材质在常温下工作压力分别可达1.0mpa。(2) 使用温度广：cpvc的使用温度-20~+95。(3) 抗冲性能好：cpvc具有较高的机械强度和耐冲击性。(4) 液体流动阻力小：产品内壁光滑，摩擦系数小，输送效率高。(5) 化学性能优：本产品无毒、无味、耐酸碱、耐腐蚀，使用范围广。cpvc主要用于腐蚀性较大的强酸、强碱及混合酸的液(气)体流通。(6) 安装方便、密封性好：本产品质轻，采用粘接或焊接，管件齐全，施工简便，密封性好，劳动强度小

### 二、cpvc塑料止回阀零件材质表：

| no | 名称    | 材质        |
|----|-------|-----------|
| 1  | 阀体    | frpp、pvdf |
| 2  | 阀盖    | frpp、pvdf |
| 3  | 活板    | frpp、pvdf |
| 4  | 密封板托盘 | frpp、pvdf |
|    |       |           |

|    |      |                 |
|----|------|-----------------|
| 5  | 阀杆   | frpp、pvdf       |
| 6  | 密封压紧 | ptfe、epdm       |
| 7  | 上盖密封 | epdm、fpm        |
| 8  | 轴心   | frpp、pvdf       |
| 9  | 螺帽   | frpp、pvdf       |
| 10 | 垫片   | frpp、pvdf       |
| 11 | 螺帽   | 不锈钢、钢           |
| 12 | 垫片   | 不锈钢、钢           |
| 13 | 垫片   | ptfe(pvdf、frpp) |
| 14 | 螺帽   | frpp、pvdf       |
| 15 | 国定螺丝 | frpp、pvdf       |
| 16 | 固定销  | frpp、pvdf       |

三、cpvc塑料止回阀规格尺寸网：

| dn | d1  |     |      | d2  | n- $\zeta$ |      |      | l   | t  | 工作压力 (m) |      |
|----|-----|-----|------|-----|------------|------|------|-----|----|----------|------|
|    | jis | din | ansi |     | jis        | din  | ansi |     |    | pvdf     | cpvc |
| 25 | 90  | 85  | 80   | 125 | 4-19       | 4-14 | 4-16 | 160 | 16 | 0.7      | 0.7  |
| 40 | 105 | 110 | 99   | 140 | 4-19       | 4-18 | 4-16 | 180 | 18 | 0.7      | 0.7  |
| 50 | 120 | 125 | 120  | 155 | 4-19       | 4-18 | 4-19 | 200 | 21 | 0.7      | 0.7  |
| 65 | 140 | 145 | 140  | 175 | 4-19       | 4-18 | 4-19 | 240 | 23 | 0.7      | 0.7  |

|     |     |     |     |     |       |      |      |     |    |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|------|-----|----|-----|-----|
| 80  | 150 | 160 | 152 | 185 | 8-19  | 8-18 | 4-19 | 260 | 25 | 0.7 | 0.7 |
| 100 | 175 | 180 | 190 | 210 | 8-19  | 8-18 | 8-19 | 300 | 26 | 0.5 | 0.5 |
| 125 | 210 | 210 | 216 | 25  | 8-23  | 8-18 | 8-22 | 350 | 27 | 0.5 | 0.5 |
| 150 | 240 | 240 | 240 | 280 | 8-23  | 8-23 | 8-22 | 400 | 27 | 0.5 | 0.5 |
| 200 | 290 | 295 | 298 | 330 | 12-23 | 8-23 | 8-22 | 500 | 34 | 0.5 | 0.5 |

我公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！联系人：吕先生电话：86-021-31006809 手机：18817726291 qq:3037305348