电动往复泵WB1-10/7 高压往复泵 单杠活塞往复泵 进口高压往复泵

产品名称	电动往复泵WB1-10/7 高压往复泵 单杠活塞往复泵 进口高压往复泵
公司名称	上海凯鹊泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯鹊 型号:WB1-6/5 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区天马山镇陆其浜（注册地址）
联系电话	086 21 65436363 13916123632

产品详情

产品介绍：

所属类别：往复泵系列商品名称：wb型电动往复泵

产品概述： 本往复泵过流部份分为两种材质,铸铁材质专用于抽吸清水或油类制品及真它无腐蚀性之液体,不锈钢材质,自1cr18ni9ti钢制成。适用于抽送各科酸碱类液体,本泵特别适合于槽车卸车之用。及其它需要自吸的场合。本泵最高输送介质温度150°C,如用声要求更高温度,请选wbr高温在复泵。 本泵机座分为1#、2#、3#,减速箱采用皮带齿轮二级变速,润滑采用飞溅方式,结何紧凑、设计先进,不锈钢泵活塞环采用本单缸特制的碗形聚四氟乙精环、耐磨、耐腐、密封性好。本泵高压型采用枉塞双阑结问,低压型采用活塞球阀结问,该阀设计动作灵敏、封闭可靠。根据不同流量和压力,配用不同电机,即可达到用户的使用要求。

型号意义：

例如：wb11/120wf wb-

往复泵代号 1-机座代号

1-流量(m3/h)

120-压力(kg/cm2) wf-泵过流

部份材质代号：w铸铁

f不锈钢

wb型电动往复泵性能参数

wb1-0.75/16	0.75	16	36	100	1450/2.2	130	1"
wb1-0.75/25	0.75	25	36		1450/3	130	1"
wb1-0.75/40	0.75	40	36		1450/4	130	1"
wb1-6/5	6	5	100		1450/4	65	11/2"

wb1-6/15	6	15	100		1450/5.5	65	11/2"
wb1-10/7	10	7	160		1450/7.5	45	21/2"
wb1-13/3	13	3	160		1450/5.5	65	21/2"
wb1-13/6	13	6	160		1450/7.5	65	21/2
wb2-1/120	1	120	36	120	1450/7.5	145	1"
wb2-2/60	2	60	50		1450/7.5	145	1"
wb2-10/15	10	15	160		1450/7.5	37	21/2"
wb2-10/25	10	25	160		1450/11	37	21/2"
wb2-20/5	20	5	160		450/7.5	73	21/2"
wb2-20/10	20	10	160		1450/11	73	21/2"
wb2-30/3	30	3	210		1450/7.5	73	4"
wb2-30/6	30	6	210		1450/11	73	4"
wb3-4/100	4	100	80	150	1450/18.5	94	1"
wb3-4-160	4	160	80		1450/22	94	1"
wb3-16/30	16	30	160		1450/22	47	21/2"
wb3-16/45	16	45	160		1450/30	47	21/2"
wb3-30/10	30	10	210		1450/22	47	4"
wb3-30/16	30	15	210		1450/30	47	4"
wb3-40/7	40	7	250		1450/22	47	4"
wb3-10/10	40	10	250		1450/30	47	4"

产品介绍：

所属类别：往复泵系列商品名称：wb型电动往复泵

产品概述： 本往复泵过流部份分为两种材质,铸铁材质专用于抽吸清水或油类制品及真它无腐蚀性之液体,不锈钢材质,自1cr18ni9ti钢制成。适用于抽送各科酸碱类液体,本泵特别适合于槽车卸车之用。及其它需要自吸的场合。本泵最高输送介质温度150°C,如用声要求更高温度,请选wbr高温在复泵。 本泵机座分为1#、2#、3#,减速箱采用皮带齿轮二级变速,润滑采用飞溅方式,结何紧凑、设计先进,不锈钢泵活塞环采用本单缸特制的碗形聚四氟乙精环、耐磨、耐腐、密封性好。本泵高压型采用枉塞双阑结问,低压型采用活塞球阀结问,该阀设计动作灵敏、封闭可靠。根据不同流量和压力,配用不同电机,即可达到用户的使用要求。

型号意义：

例如：wb11/120wf wb-

往复泵代号 1-机座代号

1-流量(m3/h)

120-压力(kg/cm2) wf-泵过流

部份材质代号：w铸铁

f不锈钢

wb型电动往复泵性能参数							
wb1-0.75/16	0.75	16	36	100	1450/2.2	130	1"
wb1-0.75/25	0.75	25	36		1450/3	130	1"
wb1-0.75/40	0.75	40	36		1450/4	130	1"
wb1-6/5	6	5	100		1450/4	65	11/2"
wb1-6/15	6	15	100		1450/5.5	65	11/2"

wb1-10/7	10	7	160		1450/7.5	45	21/2"	
wb1-13/3	13	3	160		1450/5.5	65	21/2"	
wb1-13/6	13	6	160		1450/7.5	65	21/2	
wb2-1/120	1	120	36	120	1450/7.5	145	1"	
wb2-2/60	2	60	50		1450/7.5	145	1"	
wb2-10/15	10	15	160		1450/7.5	37	21/2"	
wb2-10/25	10	25	160		1450/11	37	21/2"	
wb2-20/5	20	5	160		450/7.5	73	21/2"	
wb2-20/10	20	10	160		1450/11	73	21/2"	
wb2-30/3	30	3	210		1450/7.5	73	4"	
wb2-30/6	30	6	210		1450/11	73	4"	
wb3-4/100	4	100	80	150	1450/18.5	94	1"	
wb3-4-160	4	160	80		1450/22	94	1"	
wb3-16/30	16	30	160		1450/22	47	21/2"	
wb3-16/45	16	45	160		1450/30	47	21/2"	
wb3-30/10	30	10	210		1450/22	47	4"	
wb3-30/16	30	15	210		1450/30	47	4"	
wb3-40/7	40	7	250		1450/22	47	4"	
wb3-10/10	40	10	250		1450/30	47	4"	

本产品的品牌是凯鹊，型号是WB1-6/5，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，用途是流程泵，原理是离心泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，汽蚀余量是1（m），吸入口径是40（mm），排出口径是40（mm）