

# 充杜瓦瓶低温泵 杜瓦瓶专用低温泵 杜瓦瓶低温泵

产品名称	充杜瓦瓶低温泵 杜瓦瓶专用低温泵 杜瓦瓶低温泵
公司名称	邢台捷鑫气体机械设备销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:捷鑫 型号:1200 材质:不锈钢
公司地址	邢台市桥东区团结东大街53号供电局家属院5号楼3单元703室
联系电话	15833694688 15131936622

## 产品详情

杜瓦瓶充装泵，冲杜瓦瓶专用泵，杜瓦瓶充装泵制造 杜瓦瓶充装泵价格

我们根据用户的需求开发了用低温液体泵充装杜瓦瓶工艺，这种工艺充装即解决了充装过程中放空（浪费）现象，而且充装速度快，同时也解决了离心泵充装工艺的一些缺陷，现广东麦科特、佛山梅塞尔和华南特气及我们江浙一带有些用户均使用了这种工艺。如某一用户单位每天要充装40瓶左右的杜瓦瓶，以前是放空充装，那样的工艺浪费非常大，每天都有0.5立方左右的液体白白浪费，使用了这种工艺后基本上杜绝浪费，现在每立方按800元计算，一个月就可节约1.2万元，三个月就可购买一台这样的泵，

充杜瓦瓶低温液体泵 充杜瓦瓶低温液体泵适用于液氧、液氮和液氩充灌杜瓦瓶系统中，其工作目的是将贮槽中的低温液体增压冲入杜瓦瓶。简捷优化的设计和精心的制造即解决了充装过程中放空（浪费）现象又保证了泵长时间安全可靠的运行。构造组成

本泵主要由电机、电控柜、皮带轮、传动箱和泵头组成，组装在公共底座上。泵驱动端的作用是将电机的旋转运动变为往复运动且降速，并将电机的输出功率传递给泵头压缩端，电机通过皮带轮、传动轴、偏心轮、连杆和十字头等部件来完成功转换和降速。传动系统的轴、偏心轮及轴承结构为飞溅浸油型式，这使得传动系统的寿命大大延长。泵头压缩端由缸套、泵体、活塞组件、密封器、进液阀、排液阀等组成。本泵采用了具有良好耐磨性的材料做活塞环和导向环，因而其工作寿命长。密封器由密封性能优良的密封件构成，确保了泵在正常工作压力下，能够长时间可靠无故障的运作。性能 该泵结构新颖、材质优良、加工精湛、性能稳定、容易操作、维护方便、使用寿命长； 传动机构为连杆十字头结构，寿命长； 泵头采用真空冷端夹套式，冷损小，汽化量少，预冷时间短，液体损失少； 活塞环、导向环和密封圈由具有良好耐磨性的高分子复合材料制成，寿命长； 操作方便，开机时间约在5分钟左右； 泵的工作不会引起贮槽压力的增加，反而长时间连续工作可使贮槽压力降低； 动力采用可调速电机，使转速可在大范围内调节，使用灵活方便； 充装速度快、不需放空、杜绝浪费； 投资小、见效快； 低能耗，低噪音下运行。供货范围 泵头、零部件及易损件 波纹管补偿器 压力联锁装置 电机、皮带及皮带轮 电控柜、专用工具、管道保温材料 传动箱、零部件及易损件 安装使用及维护说明手册（可根据用户需要定做特殊流量、特殊压力的充杜瓦瓶低温液体泵）

本产品的品牌是捷鑫，型号是1200，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是变频，用途是增压泵，原理是真空泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，汽蚀余量是0.1（m），吸入口径是15（mm），排出口径是10（mm），规格是600-1200，充装泵是充杜瓦罐专用泵