

护栏管塑胶防水对插连接线

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 护栏管塑胶防水对插连接线 |
| 公司名称 | 深圳市联祥讯科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:联祥讯 型号: C 20 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道固戍新安第二工业区C6 栋2楼之3 |
| 联系电话 | 13620999306 |

产品详情

图片,价格,产品属性,仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来人来电咨询。

产品属性相关说明：

- 1、产品名称: m18塑胶防水连接线
- 2、线材材质：pvc，硅胶，橡胶。
- 3、端子材质：φ 2.35mm磷青铜，黄铜
- 4、线材外径：4.0mm-7.0mm
- 5、额定电压：250v/耐压1500v
- 6、额定电流：5a-15a
- 7、线材耐温：-40度--120度
- 8、适用范围：led护栏、地埋灯、景观灯、空调、冰箱、洗衣机、潜水泵、led路灯、led驱动电源、led显示屏、灯塔、游船、工业设备、通讯设备、汽车连接线、电动工具等。

本公司产品种类较多如有需要请联系！

联系电话：0755-85270979 手机：13714889736 范生 13620999306 卢小姐 工作qq：2310014659

工厂地址：深圳市宝安区西乡固戍三围路口（航城大道与107国道交界处）老华丰第一工业区六栋二楼
深圳市联祥讯科技有限公司

本产品的加工定制是是，品牌是联祥讯，型号是C 20，应用范围是LED，种类是线对线，接口类型是AC/DC，支持卡数是多合一，读卡类型是CF，形状是圆形，制作工艺是注塑，特性是防水，工作频率是高频，接触件材质是铜，绝缘体材质是PVC，芯数是2-6芯，针数是2/6，线长是400（mm），电线最大外径是7.0，适用行业是通讯行业，产品认证是VDE,CCC,UL