

流量控制器 博达

产品名称	流量控制器 博达
公司名称	宜昌博达自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:博达 型号:SLK流量控制器、流量开关
公司地址	中国 湖北 宜昌市 宜昌市万年村十二组
联系电话	86 0717 6331748 13397207170

产品详情

slk 流量控制器、流量开关

slkex防爆型流量控制器、防爆流量开关

slk流量型控制器为节流差压式结构，由节流装置、取压管、平衡容器、阀组、差压仪表等部分组成。节流装置采用法兰取压标准孔板，它的几何形状、尺寸、结构技术要求、制造安装准则按国家标准设计制造。取压管配有截止阀及平衡阀，可以在不断流的情况下安装、更换差压开关或差压变送器，因此使用维护十分简便。智能型功能均可通过触觉按键和滚动菜单调整。

该仪表广泛应用于冶金、电力、机械、能源等行业对锅炉主蒸汽流量进行监控、报警、连锁逻辑保护，实现流量自动控制。

主要技术性能

使用介质：蒸汽；空气、液体。

介质温度：-10 ~ 450 ° c

环境温度：-10 ~ 70 ° c；

最高使用压力：40mpa；

抗振性能：max20m/s²；

重复精度：2.5级；4级；

智能型：智能双路控制，24vdc供电；

管道安装要求：水平安装，前直管段 5d，后直管段 2d。

取压孔孔距：54mm；

电气参数：1、380vac 5a；2、220vac 3a；3、220vdc 3a；4、24vdc 2a。

压力损失：< 0.04mpa(或按用户要求)；

联接法兰：gb9116-2000pn5.0(或按用户要求)；

订货要求

用户订货时需要提供介质名称、管径、设定值调节范围、工作压力、工作温度等参数电议！

本产品的加工定制是是，品牌是博达，型号是SLK流量控制器、流量开关，工作电压是24；110；220；380；（V），寿命次是100000，防护等级是IP67