

T-line sc 浊度传感器PVC,带刮片 , 0.001-4000 NTU , 浸没式

产品名称	T-line sc 浊度传感器PVC,带刮片 , 0.001-4000 NTU , 浸没式
公司名称	上海谷雨环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HACH/哈希 型号:T-linesc
公司地址	中国 上海市闵行区 上海闵行区江川经济城
联系电话	86 021 51697829 18018609119

产品详情

t-line sc 浊度传感器pvc,带刮片 , 0.001-4000 ntu , 浸没式原装 , 全新 , 正品。

测量单位 :

可选ntu , fnu , g/l , mg/l , ppm , 或%固体

测量精度 :

浊度 : 小于读数1% , 或 ± 0.001 ntu ; 悬浮固体 : 小于读数5%

重复性 :

浊度 : 小于读数1% ; 悬浮固体 : 小于读数3%

响应时间 :

1秒

安装方法 :

管道插入式安装使用球阀 , 最小管径100mm (碳钢或不锈钢)

浸没式安装使用池边固定安装

样品流速 :

最大3m/s

操作温度：

0-40

样品温度：

0-40

样品压力：

最大6bar

探头尺寸：

插入式：60 × 315mm；浸入式：60 × 200mm

探头重量：

插入式：2.4kg；浸入式：不锈钢材质1.38kg，pvc材质0.52kg

电缆长度：

标准10米，可附加7.5m、15m、最大长度100m

探头类型

inline sc：

插入式，0.001-4000ntu，0.001mg/l-50g/l

highline sc：

插入式，0.001-4000ntu，0.001mg/l-500g/l

t-line sc：

浸入式，0.001-4000ntu，0-300mg/l

ts-line sc：

浸入式，0.001-4000ntu，0.001mg/l-50g/l

hs-line sc：

浸入式，0.001-4000ntu，0.001mg/l-500g/l

本产品的加工定制是是，品牌是HACH/哈希，型号是T-linesc，类型是在线浊度仪，测量范围是0.001-4000NTU，显示方式是液晶，电源电压是220（V），重量是3（kg），温度补偿范围是0 ~50，精度是读数的2%或低于40NTU值的±0.020读数的5%或高40NTU值的±0.020，工作温度是0 ~50