

WZT-3A浊度仪 SHC

产品名称	WZT-3A浊度仪 SHC
公司名称	深圳市涵星盛科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SHC 型号:shc-012 类型:台式浊度仪
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观中路249号新汉大厦A栋407
联系电话	13927415583

产品详情

用途概述:summary of functions

wzt系列光电浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。本仪器采用国际标准iso7027中规定的福尔马肼（formazine）浊度标准溶液进行标定，采用ntu作为浊度计量单位。可以广泛应用于发电厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测定。

技术指标:specifications

型号model	shc-0012
测定原理minimum principle	90° 散射光
最小示值minimum readout (ntu)	0.01
测量范围measuring range (ntu)	0 ~ 10 ; 0 ~ 100 ; 0 ~ 400 ; 0 ~ 1000
线性误差basic error (f.s)	2.5%
重复性repeatability	1%
特点 characteristics	精度高，功能强，稳定性好，测量范围宽，高低浊度分析

仪器特点：product characteristic

外型高雅大方，最佳的操作及显示角度,适合现代化实验室环境。
微电脑数据处理，触摸式键盘。rs232数据输出通讯接口。采用lcd背光液晶显示浊度，操作简单,具有较高的性价比。
独特的定位结构及高精度的光路系统，有效保证测量值的正确性及重复性。仪器能长时间稳定工作。
宽广的测量范围，精准的显示示值，能满足特种浊度分析、低浊度分析、不稳定浊度分析及适合于各行业使用。

精确的量程自动切换装置，及其可靠的线性补偿系统，使得测量数据更准确、稳定性更好。
增加了色度补偿系统，有效的避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念。
采用高质量的进口集成电路和光电检测元件，有较高的整机稳定性。
具有打印功能（可选），数据保存复查功能（30次），日期时间显示功能。
特制高效超稳定长寿命光源系统，测量可达20万小时，免维护使用，无更换之忧虑。
通过国家计量权威机构检测并已认证。

本产品的品牌是SHC，型号是shc-012，类型是台式浊度仪，测量范围是0-10/0-100/0-400/0-1000NTU，显示方式是数字，重量是3（kg）