

数显糖度计 水果糖份 快速测量仪器 电子测糖仪 食品手持折光仪

产品名称	数显糖度计 水果糖份 快速测量仪器 电子测糖仪 食品手持折光仪
公司名称	杭州创禾环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字折射仪 品牌:LH
公司地址	杭州市江干区彭埠街道红普路759号汇禾禧福汇5号楼237室
联系电话	86 571 56672118 13868112616

产品详情

附表：

每100克水果中含糖量少于10克的水果，包括青瓜、西瓜(4%)、橙子、柚子、柠檬(8%)、桃子(6%)、李子、杏(9-10%)、葡萄(9-10%)、枇杷(6%)、菠萝、草莓、樱桃(8%)等。此类水果每100克可提供20 - 40千卡的能量。每100克水果中含糖量为11 - 20克的水果，包括香蕉(20%)、石榴(17%)、甜瓜(18%)、橘子(12%)、苹果(15%)、梨(12%)、荔枝(14%)、芒果等。此类水果每100克可提供50 - 90千卡能量。每100克水果中含糖量高于20克的水果，包括红枣、红果，特别是干枣、蜜枣、柿饼、葡萄干、杏干、桂圆等干果，以及果脯。含糖量特别高的新鲜水果，如红富士苹果(22%)、柿子、莱阳梨、肥城桃、哈密瓜、玫瑰香葡萄、冬枣、黄桃等。此类水果每100克提供的能量超过100千卡。

不少蔬菜可作为水果食用，如西红柿(2%)、黄瓜(2%)、菜瓜(2%)等。每100克食品糖含量在5克以下，又富含维生素，完全可以代替水果。

商品简介：

lh-b55数显糖度计，（也叫糖度折射仪，糖镜，糖量计，糖度仪，测糖仪）具有广泛的测量范围（0.0至55.0%brix），lh-b55适用于几乎任何果汁、食品与饮料的测量，例如汤、调味酱、蕃茄酱、低糖果酱或带皮果酱。也可用于某些化学品或工业溶液，如切削油（液），水溶性清洁剂和防冻剂等

最轻便、最小巧的迷你型防水手持数显糖度计！lh陆恒生物，国际品质，经典设计，值得信赖，最新出品数显糖度计lh-b55！

可以测量包括苹果、梨、西瓜、葡萄、哈密瓜、柑橘、甜瓜等在内的多种水果的糖度！

水果糖度含量是检验水果成熟度的重要指标，同一种水果，不同的糖度值代表不同的成熟度，在农业研究和农业生产以及水果贮藏环境下，水果糖度可以作为确定采摘、运输、储藏的重要依据之一

测量水果糖度的仪器，首选陆恒生物lh-b55数显糖度计，可以测量苹果，西瓜，梨，桃子，草莓，哈密瓜等等各种水果的糖度，这款仪器可以实现更精准和更快捷更方便的测量，只需3秒钟即可完成，而且是ip65防护等级，防水防尘，整个浸在水里也不会损坏！

一、优势：

便携小巧，只有普通实际大小，便于携带

校准程序简单，直接用自来水校准即可

两节7号电池供电，耗电低，便于更换电池

数字显示，简洁直观

自动温度补偿功能，无需换算温度，使用简单方便

可测量高温样本，如热饮料，奶茶，咖啡等

防强光照射系统，杜绝因外界光线过强而对测量结果造成的干扰

其它优势：

1、测量迅速，只需3秒钟

2、测量准确，误差在 $\pm 0.1\%$ 之内

3、防水等级ip65，测量液体之后，只需用自来水直接冲洗棱镜即可

最优秀的糖度计，体积小无所不能！

	单手便能进行测量		只需2,3滴样品就可以测量
	lh-b55拥有让您惊奇的快速测量能力。只要将一滴样本溶液置于棱镜上，然后按「开始」键，糖度值（糖份/浓度）会在3秒之内显示。具有数字LCD显示面版，其它人也可以避免主观错误的数值判读（例如传统的模拟式折射仪）		lh-b55可以在样本加热或煮熟。（所测的糖度值在几次重复。）
	lh-b55防护等级为ip65。你可以在样本置放处上以流动的水清洗样本，且本设计能让使用者轻易地将样本擦干。		具有eli功能.不怕受强光线的影
	菱镜是金属制造,使样品不易洒出并易于擦拭.		可以用水归零

lh-b55的自动温度补偿功能使您在读取数值时可以不用考虑周遭温度。

lh-b55具有专属的保管箱，请避免损害或损失。

二、用途：

1、制糖、食品、饮料等工业

2、可测量切削液或其它工业溶液的浓度，点击查看我司根据切削液的特性特别设计的切削液浓度计3、农业生产和科研中，作为水果糖度计使用

水果糖度含量是检验水果成熟度的重要指标，同一种水果，不同的糖度值代表不同的成熟度，在农业研究和农业生产以及水果贮藏环境下，水果糖度可以作为确定采摘、运输、储藏的重要依据之一

拥有此款糖度计，检测水果糖度，食品糖度，变得更加简单方便，一滴溶液，只需3秒钟，不受环境限制，快速显示结果，更加直观！

三、技术参数：

model	lh-b55	型号	lh-b55
测量范围	糖度(brix)0.0 至 55.0%温度 9.0 至 99.9 ° c	溶解值	糖度(brix) 0.01%温度 0.1 ° c
测量准确度	糖度(brix) ± 0.1 %温度 ± 1 ° c	环境温度	10 至 40 ° c
测量温度	10 至 100 ° c(自动温度补偿)	样本量	0.3毫升
测量时间	3 秒	电源	2 × aaa 电池
国际保护等级	ip65无尘且对喷射水柱具保护作用	尺寸重量	55(w) × 31(d) × 109(h)毫米, 100公克(不含零件的重量)

防水等级：ip65(全身防水，可直接用自来水冲洗)

售后服务：产品保修一年

本产品的加工定制是否，类型是数字折射仪，品牌是LH，型号是LH-B55，测量范围是0-55（%），格值是0.1（%），重量是100（g），适用范围是水果、食品、饮料糖度，工业切削液浓度