

E-40A表面粗糙度仪 便携式粗糙度仪 日本东京精密 粗糙度仪

产品名称	E-40A表面粗糙度仪 便携式粗糙度仪 日本东京精密 粗糙度仪
公司名称	台州斯帕克仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:便携式粗糙度仪 品牌:东京精密
公司地址	中国 浙江 玉环县 珠港镇环城北路346号
联系电话	86 0576 87508292 13777667061

产品详情

产品名称：粗糙度仪

产品型号：e-40a

单价咨询：400-000-2878

产品说明

e-40a粗糙度仪简介

e-40a退避型便携式表面粗糙度测量机

在待机或测量结束时，传感器会自动抬起，以减轻对测针和传感器的磨损。内置自动化装置可有效地提高传感器的使用寿命。

退避量：1.5mm

最大测量范围:x:12.5mm

ai功能，操作简单，减少操作失误

ai功能（专利申请中）根据被测表面状态自动设定最佳测量条件，包括测量范围、评价长度、截止波长和记录放大倍率（使用打印机时）

系列齐全的便携式粗糙度仪

便携式粗糙度仪标准型e-35b、退避型e-40a、横向测量型e-45a适用于不同条件的现场测量，满足各种客户的需要。

配备多种可换式传感器

配备有多种可替换的传感器（如测小孔和深槽用的传感器），使测量列方便

任意方向测量

紧凑、轻巧的设计，使它可以在水平、垂直、倾斜或任意方向测量。本体与驱动部可以嵌合在一起使用，也可以分开使用，以满足特定的需求。

世界各国通用

handysurf包含jis(2001、1994、1982)，iso，asme，cnomo，din等国际标准。支持英语、日语、德语、法语、意大利语、西班牙语和葡萄牙语。并取得欧盟的安全及环境标准（ce标识和rohs标识）。

支持现场操作，数据保存及可充电电池

可以存储10组数据，由于粗糙度仪和打印机都配有充电电池，使之成为理想的现场测量设备。

技术参数：

型号	handysurf e-40a		
量程	z方向	± 160 μ m	
	x、y方向	x方向12.5mm	y方向4.0mm
分辨率	z方向	0.01 μ m/ ± 20 μ m ~ 0.08 μ m/ ± 160 μ m	
分析项目	对应规格	jis-2001、is-1994、jis-1982、iso-1997、iso-1984、din-1990、asme-1995、cnomo规格	
	参数	jis-2001	pt、ra、rq、rz、rzmax、rp、rt、r3z、rsm、pc、rk、rpk、rvk、mr1、mr2、vo、k、rmr
		motif	r、rx、ar、w、wx、aw、wte
评价曲线	断面曲线、粗糙度曲线、iso13565特殊曲线、粗糙度motif曲线、波纹度motif曲线、包络波纹度曲线		
滤波	滤波方式	高斯、2rc	
	截止值	:0.08、0.25、0.8、2.5mm、 s:2.5、8 μ m	
评价长度	固定模式	截止波长值 × 5	
	任意模式	0.4 ~ 12.5mm(0.1mm单位)	0.4 ~ 4.0mm(0.1mm单位)
测量速度	0.6mm/s(返回1mm/s)		0.3mm/s(返回0.5mm/s)
传感器	动作方式	标准型	退避型 横向型测量型
	传感器方式	差动电感（变位形）	
	测针	金刚石、90°圆锥、5 μ mr	
	测力	4mn以下	
	导头	蓝宝石、32mmr(横向方向)	
尺寸及质量	电源	内置充电电池（ac变压器充电）	
	耗电量	约1va	
	质量	约600g	
	外形尺寸	210(w) × 70(d) × 60(h)mm	
标准附属品	标准片(e-mc-s24b)、后侧调整具(e-wj-s64a)、延长线(e-sc-		

本产品的加工定制是否，类型是便携式粗糙度仪，品牌是东京精密，型号是E-40A