

TR100粗糙度仪 表面粗糙度仪

产品名称	TR100粗糙度仪 表面粗糙度仪
公司名称	上海加惠仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:表面粗糙度仪 品牌:TIME/时代
公司地址	上海市金山区枫泾镇建贡路183弄14号二楼202室 (注册地址)
联系电话	86 21 51691859/64683871/64697348 13818101591

产品详情

时代tr100粗糙度仪介绍

tr100袖珍表面粗糙度仪是专用于测量被加工零件表面粗糙度的新型智能化仪器。tr100集当今微处理器技术和传感技术于一体，tr100以先进的微处理器和优选的高度集成化的电路设计，构成适应当今仪器发展趋势的超小型的体系结构，完成粗糙度参数的采集、处理和显示工作。tr100适用于加工业、制造业、检测、商检等部门，tr100尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验，以及检测、计量、商检等部门的外出检定。tr100粗糙度仪仪器特点 仪器特点:采用优化的电路设计及传感器结构设计,将电箱、驱动器及显示部分合为一体，使其达到高度集成化；任意选择ra、rz测量参数；不仅可测外圆、平面、锥面，还可测长宽大于80×30mm的沟槽。

tr100粗糙度仪主要技术参数	传感型式	压电晶体
	显示类型	液晶显示
	测量参数	ra、rz
	测量范围	ra:0.05-10 μm
		rz:0.1-50 μm
	取样长度	0.25mm、0.8mm、2.5mm
	评定长度	1.25mm、4mm、5mm
	扫描长度	6mm
	工作温度	0 °c- 40 °c
	重量	0.2kg
外型尺寸	125 × 73 ×	

本产品的加工定制是否，类型是表面粗糙度仪，品牌是TIME/时代，型号是TR100，测量范围是Ra:0.05-10 μm,Rz:0.1-50 μm，测量参数是Ra、Rz，取样长度是0.25mm、0.8mm、2.5mm（mm），评定长度是1.25mm、4mm、5mm（mm），扫描长度是6mm（mm），电源是充电电池，重量是0.2（kg），外型尺寸是125×73×26mm（mm）