

手持式粗糙度仪 粗糙度仪 光洁度仪 表面粗糙度

产品名称	手持式粗糙度仪 粗糙度仪 光洁度仪 表面粗糙度
公司名称	北京天宇翔瑞商贸中心
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:手持式粗糙度仪 品牌:北京
公司地址	中国 北京市大兴区 北京大兴
联系电话	86 010 66489173 13521106128

产品详情

	手持式粗糙度仪
产品说明：	<p>该仪器适用于生产现场，可测量多种机加工零件的表面粗糙度，根据选定的测量条件计算机相应的参数，在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形，并可在打印机上输出，亦可与pc机进行通讯。仪器特点 高精度电感传感器 可测量显示13个粗糙度参数 采用dsp(数字信号处理器)进行数据处理和控制，速度快，功耗低 机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便 高品质锂离子充电电池，容量高，无记忆效应，连续工作大于20小时 连接时代ta系列打印机，可以打印测量参数及轮廓 标准rs232接口，可与pc机通讯 可选配曲面传感器测量凹凸面，小孔传感器测量内孔粗糙度 流行的菜单操作方式 具有图形显示功能 传感器触针位置指示 带存储功能的自动关机 多语言工作方式选择主要技术参数 测量参数：ra、rz、ry、rq、rp、rm、rt、r3z、rmax、sk、s、sm、tp； 测量范围：ra：0.025 μ ~ 12.5 μ；显示范围：rz、r3z、ry、rt、rp、rmax、：0.02 μ ~ 160 μ；sm、s：1mm</p>

	tp : 1 ~ 100%(%ry) 取样长度l : 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm 评定长度ln : 1l ~ 5l(可选) 测量行程长度 : 3l ~ 7l(可选) 示值误差 : ± 10% 示值变动性 : < 6% 传感器类型 : 电感传感器 针尖角度 : 90 ° 针尖半径 : 5 μ 针尖材料 : 金刚石 最高分辨力 : 0.01 μ 可测量最小孔径 : 2mm 可测量曲面最小曲率半径 : 3mm 滤波器 : rc、 pc-rc、 gauss、 d-p 标准 : 符合iso/din/jis/ansi 轮廓曲线 : 滤波轮廓、不滤波轮廓和tp曲线 显示 : 128 × 64点阵液晶(带背光), 可显示全部参数及图形 数据输出 : 标准rs232接口, 可连接pc机和打印机 打印轮廓放大比 : vv : 200x ~ 20000x vh : 20x、 50x、 200x 电池容量 : 10000mah(大于3000次测量) 充电电压 : 220v , 50hz 工作温度 : 5 ~ 40 主机外形尺寸 : 141mm × 56mm × 48mm 主机重量 : 440克标准配置 tr200主机 ts100标准传感器 多刻线标准样板 电源适配(220v , 50hz) 护套 支架 通讯电缆 改锥 使用说明书 合格证书 包装箱	
--	--	--

本公司主要销售实验仪器，科学分析仪器、测绘仪器、桥梁隧道检测仪器、无损检测及超声波仪器，高校实验及教学仪器，高速公路试验检测仪器，高速铁路试验检测仪器，建筑工程试验检测仪器，油漆涂料检测仪器，水泥胶砂试验检测仪器，沥青及混合料试验检测仪器、砂石土壤工程试验仪器、混凝土试验检测仪器，防水卷材试验仪器，油漆涂料检测仪器，室内外环境检测仪器，药品及粮食检测仪器。气体检测仪器各种进口仪器另有各种天平，万能压力试验机，硬度计，探伤仪，测厚仪，测振仪等检测仪器

详细信息查询请登录北京天宇翔瑞网站：www.bjglyq.com

www.bjtianyu17.com

或致电 北京地区电话:13521106128 13621364695

河北地区电话:18631172919 15031761690

本产品的加工定制是是，类型是手持式粗糙度仪，品牌是北京，型号是1，测量范围是1，测量参数是220 V，50Hz，取样长度是10（mm），评定长度是20（mm），扫描长度是30（mm），电源是220V，50Hz，重量是10（kg），外型尺寸是200（mm）