

: 智能分体壁挂式超声波液位计DOBZFI-8000Y

产品名称	: 智能分体壁挂式超声波液位计DOBZFI-8000Y
公司名称	南京德宝传感科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德宝 型号:DOBZFI-8000Y
公司地址	南京南京市栖霞区迈皋桥金港大厦
联系电话	025-66098387 18061463070

产品详情

dobzfi-8000y分体式超声波液位计主要参数及功能：

电 源 标准配置220vac或非标准配置24vdc信号输出 4~20ma标配或选配485、232接 线
远传换能器和仪表4线连接（导线规格只要满足机械强度就可，推荐4芯屏蔽线，屏蔽层单头接gnd仪表地，最大传输距离 300m） 详见附件测距能力 俗称量程1、3、5、7、10、12、15、17、20
~50m控制输出 1，壁挂式3组6路继电器可编程控制输出（3高3低）
2，盘装式2组4路继电器可编程控制输出（2高2低）显 示 6位lcd，菜单可选背光常亮和关闭（关闭有延迟）发射全角 6°~12° 发射角的大小和测距能力成正比工作模式 测量距离l和测量液位h模式转换，菜单可选?液位模式 液位设置模式分为‘安装高度’模式或‘当前液位’模式，菜单可选电流跟踪 ‘异常即跟’模式或‘异常等待’模式，菜单可选盲
区 0.25~1.00m 盲区的大小和测距能力成正比，盲区固有，菜单可查分
辨 测量距离<10m时 1.00mm. 当测量距离 10m时 10mm探头防护 ip66.精
度 0.25~0.5%环境温度 -20~55 探头外形 外形尺寸 255（高）×145（宽）不含防水进线头×138（深）探头安装 开孔螺母安装，螺纹尺寸g2，开孔g2 3mm探头外壳 高强度工程尼龙

本产品的加工定制是是，品牌是德宝，型号是DOBZFI-8000Y，种类是液位，制作工艺是集成，输出信号是模拟型