

食品卫生级实验室均质机 食品

产品名称	食品卫生级实验室均质机 食品
公司名称	上海台驰轻工装备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:食品 物料类型:液-液 适用物料:食品
公司地址	上海市奉贤区奉城镇唐城街7号381室
联系电话	057785238697 15355999668

产品详情

厂家直销 小型奶吧专用高压均质机食品卫生级实验室均质机图片

厂家直销 小型奶吧专用高压均质机食品卫生级实验室均质机试机视频

小型奶吧专用高压均质机食品卫生级实验室均质机的主要作用：提高产品的均匀度和稳定性；增加保质期；减少反应时间从而节省大量催化剂或添加剂；改变产品的稠度改善产品的口味和色泽等等。

（一）作为高压均质机使用：能使料液在挤研，强冲击于失压膨胀的三重作用下使料质细化混合，本设备是食品、乳品、饮料的行业的重要加工设备。

（二）对牛奶、豆奶等乳制品液料，在高压下进行均质，能使乳品液中的脂肪球显著细化，使其制品食用后易于消化吸收，提高食用价值。

（三）用于冰淇淋等制品的生产中，能提高液料的细洁度和疏松度，使其内在质地明显提高。

（四）用于乳剂、胶剂、果汁、浆液等生产中，能起到防止或减少料液的分层，改善料液外观的作用，使其色泽更鲜艳，香度更浓，口感更醇。

如需详细视频，请加qq427980333

厂家直销 小型奶吧专用高压均质机食品卫生级实验室均质机原理

该产品工作是通过三柱塞往复运动将被加工物料以高压形式送至均质阀，使物料流经阀盘与阀座微小间隙的瞬间受到串流，空穴，剪切等复合力的作用，达到均质，乳化的目的。

厂家直销 小型奶吧专用高压均质机食品卫生级实验室均质机应用行业

厂家直销 小型奶吧专用高压均质机食品卫生级实验室均质机技术参数

型号	流量 t/h	最大压力 mpa	额定压力 mpa	电机功率 kw	外型尺寸 (长x宽x高, mm)
gjj-0.1/40	0.1	40	35	2.2	755x520x935
gjj-0.2/25	0.2	25	21	2.2	755x520x935
gjj-0.2/60	0.2	60	50	5.5	1020x676x1065
gjj-0.2/70	0.2	70	60	7.5	1100x676x1065
gjj-0.2/100	0.2	100	90	11	1100x770x1100
gjj-0.3/25	0.3	25	21	3	755x520x935
gjj-0.3/32	0.3	32	25	4	1010x616x975
gjj-0.3/40	0.3	40	35	5.5	1020x676x1065
gjj-0.3/60	0.3	60	50	7.5	1100x676x1065
gjj-0.3/70	0.3	70	60	11	1100x770x1100
gjj-0.3/100	0.3	100	90	15	1410x850x1190
gjj-0.5/25	0.5	25	21	4	1010x616x975
gjj-0.5/32	0.5	32	25	5.5	1020x676x1065
gjj-0.5/40	0.5	40	35	7.5	1100x676x1065

gjj-0.5/60	0.5	60	50	11	1100x770x1100
gjj-0.5/70	0.5	70	60	15	1410x850x1190
gjj-0.5/100	0.5	100	90	18.5	1410x850x1190
gjj-0.8/25	0.8	25	21	5.5	1020x676x1065
gjj-0.8/32	0.8	32	25	7.5	1100x770x1100
gjj-0.8/40	0.8	40	35	11	1100x770x1100
gjj-0.8/60	0.8	60	50	18.5	1410x850x1190
gjj-1/25	1	25	21	7.5	1100x676x1065
gjj-1/32	1	32	25	11	1100x770x1100
gjj-1/40	1	40	35	15	1410x850x1190
gjj-1/60	1	60	50	22	1470x960x1280
gjj-1/70	1	70	60	22	1410x850x1280
gjj-1/100	1	100	90	37	1605x1200x1585
gjj-1.5/25	1.5	25	21	11	1100x770x1100
gjj-1.5/32	1.5	32	25	11	1100x770x1100
gjj-1.5/40	1.5	40	35	22	1410x850x1280
gjj-1.5/60	1.5	60	50	37	1605x1200x1585
gjj-1.5/70	1.5	70	60	37	1605x1200x1585
gjj-1.5/100	1.5	100	90	55	1671x1260x1420
gjj-2/25	2	25	21	15	1410x850x1190
gjj-2/32	2	32	25	18.5	1410x850x1190
gjj-2/40	2	40	35	30	1550x1050x1380
gjj-2/60	2	60	50	45	2000x1300x1585
gjj-2/70	2	70	60	45	2000x1300x1585
gjj-2/100	2	100	90	75	2725x1398x1320

gjj-2.5/25	2.5	25	21	18.5	1410x850x1190
gjj-2.5/32	2.5	32	25	18.5	1410x850x1190
gjj-2.5/40	2.5	40	35	37	1605x1200x1585
gjj-2.5/60	2.5	60	50	55	2000x1300x1585
gjj-2.5/70	2.5	70	60	55	1671x1260x1420
gjj-2.5/100	2.5	100	90	75	2725x1398x1320
gjj-3/25	3	25	21	22	1410x960x1280
gjj-3/32	3	32	25	30	1550x1050x1380
gjj-3/40	3	40	35	45	1605x1200x1585
gjj-3/60	3	60	50	75	2725x1398x1320
gjj-3/70	3	70	60	75	2725x1398x1320
gjj-3/100	3	100	90	110	2825x1500x1320
gjj-4/25	4	25	21	30	1550x1050x1380
gjj-4/40	4	40	35	55	1671x1260x1420
gjj-4/60	4	60	50	90	2825x1500x1320
gjj-5/25	5	25	21	37	1605x1200x1585
gjj-5/40	5	40	35	75	2000x1400x1500
gjj-5/70	5	70	60	110	2825x1500x1320
gjj-6/25	6	25	21	45	1671x1260x1420
gjj-8/25	8	25	21	55	1671x1260x1420
gjj-8/40	8	40	35	90	2825x1500x1320
gjj-10/25	10	25	21	75	2725x1398x1320
gjj-12/25	12	25	21	90	2825x1500x1320

注：

- 1、图表中的参数均为标准配置，如客户另有要求，请提出。
- 2、均质机选型需提供的工艺参数：物料性质、产量、最大压力、特殊要求等。

详情请电话咨询：0577-85238697/15355999668 qq咨询：427980333 /427981333

为什么选择我们

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：客户可选用木箱、塑料膜棉布简易包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

咨询电话：0577-85238697

本产品的应用领域是食品，物料类型是液-液，适用物料是食品，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是上海台驰，型号是GJJ系列，生产能力是100（kg/h），每次处理量范围是10-500（千克），功率是1.5（KW），外形尺寸（长*宽*高）是755X520X935（mm），整机重量是400kg