

广州提供倾倒式乳化机 升降均质乳化锅 化妆品生产乳化设备

产品名称	广州提供倾倒式乳化机 升降均质乳化锅 化妆品生产乳化设备
公司名称	广州市大德包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化妆品 物料类型:液-液 适用物料:化妆品
公司地址	广东省广州市白云区人和镇秀水木龙潭东街4号101房
联系电话	18229383379 18229383379

产品详情

产品名称：dxd-系列真空乳化搅拌机组 倾倒式乳化机 升降均质乳化锅
化妆品生产乳化设备主要技术参数：

容量	快速乳化		慢速乳化			外形尺寸			
	kw	r/min	kw	r/min	长	宽	高	全高	
30l	1.5	0-3500	0.75	0-70	1500	800	1500	2050	
50l	3	0-3500	0.75	0-70	2750	2100	1900	2600	
100l	3	0-3500	1.5	0-70	2800	2150	2100	2800	
150l	4	0-3500	1.5	0-70	2850	2150	2150	2900	
200l	4	0-3500	1.5	0-70	3000	2200	2200	3100	
350l	5.5	0-3500	2.2	0-70	3650	2650	2550	3600	
500l	7.5	0-3500	2.2	0-70	3800	2800	2700	3950	
750l	11	0-3500	4	0-70	3900	3900	2900	4400	
1000l	11	0-3500	4	0-70	3900	3400	3150	4550	
2000l	22	0-3500	7.5	0-70	4850	4300	3600	不定	

产品用途：本设备适用于制药、化妆品、化工、食品等行业的膏、霜类产品的制作。

工作原理：

将油锅、水锅里油和水分别加热至一定温度后，也可以边加热边搅拌，主锅即乳化锅在真空状态

下，把油锅和水锅的油和水直接抽到主锅内，再经主锅加热、搅拌、均质、由于锅内处于真空，搅拌所产生的大量气泡被及时抽走，这样生产出来的产品具有细腻、光泽、柔感，满足客户要求。

特点：

锅盖为自动液压升降式，水、油锅中的物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为乳化锅翻转式以及锅底阀放料式等，通过蒸气对锅夹层内进行加热来实现对物料的加热，加热温度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便，夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢（常用304，医用316I），内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。

用途与简介：

物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为锅底阀放料式等，通过电热管对锅夹层内的导热介质进行加热来实现对物料的加热，加热温度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便、夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢(常用304，医用316I)内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。 机器通过均质锅内的搅拌桨以及聚四氟乙烯刮板始终搅拌锅形体，扫尽挂壁粘料，使被刮取的物料不断产生新界面，在经过搅拌叶片的剪切、压缩、折叠，使其混合而下流往下方的均质器处，物料在通过高速旋转的均质器转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等一系列过程，被迅速破碎成 $200\mu\text{m} \sim 2\mu\text{m}$ 的微粒，由于乳化锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。

真空均质乳化机、加热系统、搅拌系统、真空系统、电动升降系统、操作控制柜、管路系统组成，是生产高档次护肤品最为适用的膏霜设备。

手机：150 1312 6992 座机：020-36408502-823

手机：139 2954 8139 传真：020-36408620

联系人：尹先生

email : gzdade315@163.com

优酷视频地址 : <http://i.youku.com/dade315> 诚信立足, 创新致选!

路线一 : 夏茅汽车站 (主干道直行) 经过夏茅小学 夏茅幼儿园 家家福超市
海口商业街 (不过桥) 右转直行600米即到

路线二 : 广东外语外贸大学 (宏春医疗门诊路口) 走到路尽头左转 过桥右转
直行到转弯处即到

路线三 : 黄石立交小坪方向 十全十美装饰材料城 (右转进入石夏路直行) 过环窖路口
过海口桥左转 直行600米即到

本产品的应用领域是化妆品, 物料类型是液-液, 适用物料是化妆品, 适用场所是工业生产用, 动力类型是电动, 产品类型是全新, 品牌是大德, 型号是DXD-200L, 生产能力是200L (kg/h), 每次处理量范围是101-500 (千克), 功率是4.0 (KW), 外形尺寸 (长*宽*高) 是3000X2200X2200 (mm), 整机重量是200, 规格是200L