

高纯进口氖气 5N氖气价格 氖气厂家报价

产品名称	高纯进口氖气 5N氖气价格 氖气厂家报价
公司名称	武汉纽瑞德特种气体有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:纽瑞德特气 纯度:99.999%
公司地址	中国湖北省武汉市江岸区江大路特1号创业大厦803室/808室
联系电话	027-82652715 13971085308

产品详情

武汉纽瑞德特气供应99.999%高纯氖气(www.qiti88.com)

项目名称		纯度指标 (%)
	氖气	99.999
杂质含量 (ppm)	氧气 (o2)	1
	水 (h2o)	1
	氮气 (n2)	1
	氢气 (h2)	1
	氦气 (he)	0.5
	甲烷 (ch4)	3
		0.5
		0.5
	一氧化碳 (co)	

	二氧化碳 (co2)	1
		0.1
	六氟乙烷 (c2f6)	
	六氟化硫 (sf6)	0.1
	四氟化碳 (cf4)	0.1

产品用途：

代替阴极射线管等离子显示器通过氙，氙，氙等稀有气体的气密封装产生发光的效果。充入氙气，通电时会发出红光，这种光能穿透浓雾，所以氙灯可用作航空、航海的指示灯。氙的另一方面用途是作指示灯的光源，纯氙在真空下通电能发红光。氙ne---导电性是空气的75倍，用于放电管中发射红光。高纯进口氙气还用于绝缘检测器，高频率验电器、等离子体研究，激光器，标准气，特种混合气等。

其它参数：

物态 稀有气体 密度 (0 °c, 101.325 kpa) 0.9002 g/l 沸点时液体密度 1.207[1]
g · cm⁻³ 熔点 24.56 k, -248.59 °c, -415.46 °f 沸点 27.07 k, -246.08 °c, -410.94 °f
三相点 24.5561 k (-249 °c), 43[2][3] kpa 临界点 44.4 k, 2.76 mpa 熔化热 0.335
kj · mol⁻¹ 汽化热 1.71 kj · mol⁻¹ 比热容 20.786 j · mol⁻¹ · k⁻¹ 偏心因子 -0.040
液体密度, -240 时 1.086g/cm³ 液体热膨胀系数, -240 时 0.01997 1/ 表面张力, -248 时 5.66 × 10⁻³
n/m, 5.66dyn/cm 气体密度, 101.325 kpa(atm)和70of(21.1)时 0.836kg/m³, 0.0522 lb/ft³ 气体相对密度, 101.325
kpa(1atm)和70of时(空气=1) 0.697

安全使用注意事项：

不燃，无特殊燃爆特性。储存于阴凉、通风的不燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30。应与易(可)燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。在运输储存、使用时都应分类堆放，不准靠近明火和热源，应做到勿近火、勿沾油脂、勿爆晒、勿重抛、勿撞击，严禁在气瓶身上进行引弧或电弧，严禁野蛮装卸。

氙气厂家纽瑞德特种气体5n高纯进口氙气畅销20年！氙气灯用电光源气体_进口氙气，高纯氙气价格多少？纽瑞德特种气体洽谈电话：400-6277-838