

动弹仪 动弹模量测定仪 混凝土动弹仪 ，全球

产品名称	动弹仪 动弹模量测定仪 混凝土动弹仪 ，全球
公司名称	天津市路业实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:天津路业 型号:DT-16 测量范围:0-50
公司地址	天津市南开区黄河道与密云路交叉口北方城三区37-1-1012
联系电话	022-27623466 13820980604

产品详情

dt-12动弹仪

dt-12型动弹仪是测定混凝土、碳素动弹模量的专用仪器。它采用了单片机及集成电路设计和处理数据，实现测试计算全过程自动化。可以广泛用于冶金、建筑、水电等领域对混凝土、碳素、石板、玻璃、砖、塑料、和金属材料的弹性模量测量。

主要技术指标

- 1、 频率测量范围：100-10khz
 - 2、 测量误差：< 2 %
 - 3、 频率灵敏度：ihz
 - 4、 输出功率：0-15w
 - 5、 输出方式
-) 数码管显示
 -) 示波管图形显示
 -) 打印机打印

6 环境条件：0—40 相对湿度 < 90 %

7 工作时间：可以连续工作8小时

3 电源：ac220 ± 10%,50hz, < 60w

天津市路业实验仪器厂是原天津市惠达实验仪器厂，我厂主要是以生产为主，主要产品有：混凝土快速冻融试验机，动弹仪，混凝土（水泥）标准养护箱，电热鼓风干燥箱，混凝土抗渗仪，等试验仪器及实验室仪器配件工具等，我厂的产品保证质量，服务真诚。

凡在我厂购买的仪器产品，我厂负责全程的培训调试工作。我厂负责运输到客户所在地，并承担运费。

在混凝土的耐久性试验中混凝土快速冻融试验机是不可缺少的仪器设备，我厂的混凝土快速冻融试验机有如下几种型号：

tdrf-1型	tdrf-2型	tdrf-3型	
可做试件28个	可做试件16个	可做试件10个	
风冷，水冷可选	风冷，水冷可选	风冷，水冷可选	
数显，微机控制可选	数显，微机控制可选	数显，微机控制可选	

本产品的品牌是天津路业，型号是DT-16，测量范围是0-50，测量精度是0.01，外观尺寸是230*400*500（mm），重量是3.5（Kg），产品用途是测定混凝土动弹模量，加工定制是是，规格是DT-20，外形尺寸是100*100*200