

混凝土振动台 北京大地科宇

产品名称	混凝土振动台 北京大地科宇
公司名称	沧州耀华路业试验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:北京大地科宇 型号:HZJ-A 测量范围:75-250kg
公司地址	沧州献县河街镇耀华仪器总汇 307国道144.6公里处
联系电话	0317-4651899 13111703025

产品详情

hzj-a型砼振动台

用途：混凝土振动台适用于试验室，现场工地作试件成型和预制构件震实各种板柱、梁等混凝土构件振实成型。

原理及使用方法：混凝土振动台主要由台底架、振动器弹簧等部件组成，台面与底架均用钢板和型钢焊接而成，振动台是用电动机加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置，起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。

- 1、振动台安装前，应先打好基础，打基础时上平面要按水平找并按底梁螺栓孔埋好固定螺栓，然后安装，安装时固定螺栓必须拧紧。
- 2、振动台安装完毕试车前，先开车3~5分钟后停车，对所有紧固螺栓进行检查，若松动须拧紧后方可使用。
- 3、振动台布振实过程中，混凝土制品应牢固的紧固在振动台面上，所需振实的制品放置要与台面对称，使负荷平衡，振实制品的紧固装置用户可根据自己的需求自行设计配制。
- 4、振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑，延长振动器的使用寿命。
- 5、振动台应有可靠的接地线，确保安全。

技术参数：

型号	50型	70型	80型	100型	工作台面
	500mm*500mm	700mm*700mm	800mm*800mm	1000mm*1000mm	
振动频率	2860次/分	2860次/分	2860次/分	2860次/分	振幅
	0.3mm~0.6mm	0.3mm~0.6mm	0.3mm~0.6mm	0.3mm~0.6mm	
最大载重	180kg	200kg	250kg	75kg	

工作电压 380v
380v 380v 380v

本产品的品牌是北京大地科宇，型号是hzj-a，测量范围是75-250kg，测量精度是0.1mm，外观尺寸是1000*1000（mm），重量是250（kg），产品用途是混凝土振动台适用于试验室，现场工地作试件成型和预制构件震实各种板柱、梁等混凝土构件振实成型。，加工定制是是