

BK 500VA单相变压器 源头好货

产品名称	BK 500VA单相变压器 源头好货
公司名称	乐清市骏洛电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:可定制 电源相数:单相 额定功率:0.5
公司地址	乐清市柳市镇西岸村
联系电话	057761728056 18958755890

产品详情

变压器都是没有现货的需要的话可以和客服联系说明一下输入以及输出电压，时间为3-5天有货，非质量问题不退换。请看清楚再拍！宝贝超重！

由于变压器比较重。江浙沪发快递。其他一律物流货运。我们发的是普通物流。随机发。到货自提。如因为各人问题不想提货，承担来回运费。

我们支持德邦、天地华宇。佳吉等正规物流。

我们默认发普通物流，如需发德邦、天地华宇、佳吉这三家物流，请联系客服。

变压器就是一种利用电磁互感应，变换电压，电流和阻抗的器件。

【工作原理】

变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件，当初级线圈中通有交流电流时，铁芯（或磁芯）中便产生交流磁通，使次级线圈中感应出电压（或电流）。

变压器由铁芯（或磁芯）和线圈组成，线圈有两个或两个以上的绕组，其中接电源的绕组叫初级线圈，其余的绕组叫次级线圈。

【使用维护】

1、防止变压器过载运行：如果长期过载运行，会引起线圈发热，使绝缘逐渐老化，造成匝间短路、相间短路或对地短路及油的分解；2、防止变压器铁芯绝缘老化损坏：铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏，会使铁芯产生很大的涡流，引起铁芯长期发热造成绝缘老化；3、防止检修不慎破坏绝缘：变压器检修吊芯时，应注意保护线圈或绝缘套管，如果发现有擦破损伤，应及时处理。【选购注意】

购买前,先估计好您使用的电器总容量,并用有相同余量的变压器,确保瞬时启动时不烧坏变压器. 安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用. 通电工作后,变压器铁芯和线圈将发热,(但温升不超过80 ° c)属正常现象,若温升超过80 ° c,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量. 按客户要求定做特殊变压器产品,应提供输入电压和输出电压.输出电压各功率分配多少瓦.【适用安装】

bk控制变压器适用于50-60hz电压至500v的电路中,通常用作机床控制电器或局部照明灯及指示灯的电源之用。bk控制变压器按结构可分为壳式,按安装方式可分为立式。工作条件及安装条件 1.安装地点海拔不超过2000米 2.大气相对湿度在周围空气湿度为+40 时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的平均最大湿度为90%,同时该月平均最低温度为+25 ,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。3.不受雨雪侵袭的场所4.介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃,应安装在无明显冲击振动的地方。

本产品的电压比是可定制,电源相数是单相,额定功率是0.5,防潮方式是开放式,冷却形式是干式,频率特性是低频,品牌是其他,绕组形式是双绕组,铁心形状是EI型,外形结构是立式,效率()是99,型号是BK500VA,加工定制是是,应用范围是控制