

苏州供应 ISO刮板细度计 油漆涂料细度板

产品名称	苏州供应 ISO刮板细度计 油漆涂料细度板
公司名称	昆山国晶电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:PUSHEN 型号:ISO
公司地址	周市镇新镇金威广场29号
联系电话	13372154386

产品详情

多种类型的固体材料都必须被研磨成较细的颗粒以便在流体设备中分散，最终分散的物理性质通常叫做“细度”。它不但取决于单个颗粒的实际大小，还取决于他们被分散的程度。细度板的使用能指示出在分散中存在不希望出现的粗颗粒或是聚集的颗粒。它并不是测定涂料中颗粒的大小或是颗粒度的分布。细度板用在控制被分散产品在生产、存储和应用中的的质量，诸如油漆、塑料、颜料、印刷油墨、纸张、陶瓷、医药、食品等。

细度板是一个在表面有凹槽的平钢块，凹槽的深度由一端的最大变化至另一端的零值。在钢块上标注出一个或多个凹槽深度的标尺，以读出测量颗粒的大小。它的设计符合gb/t 1724-89、gb/t6753.1-86、iso1524-83，用于测定涂料、漆浆、油墨和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程度。

iso双槽

材质：合金钢

量程：0~25 μm、0~50 μm、0~100 μm

技术参数：名称 型号 细度范围(um) 执行标准 最小分度值(um)

结构尺寸(mm)刮板细度计 qxd-25 0-25 gb/t1724-89 2.5 刮板:155 × 50 × 12 斜槽:13 × 120

刮刀:68 × 40 × 6.5刮板细度计 qxd-50 0-50 gb/t1724-89 5刮板细度计 qxd-100 0-100 gb/t1724-89 5刮板细度计

qxd-150 50-150 gb/t1724-89 5iso刮板细度计 qxp-25 0-25 gb-t6753.1-86 iso1524-83 2.5 刮板:175 × 65 × 13

斜槽:12.5 × 140 刮刀:90 × 40 × 6iso刮板细度计 qxp-50 0-50 gb-t6753.1-86 iso1524-83 5iso刮板细度计 qxp-100

0-100 gb-t6753.1-86 iso1524-83 10iso刮板细度计 qxp-25s 0-25 gb-t6753.1-86 iso1524-83 5iso刮板细度计 qxp-50s

0-50 gb-t6753.1-86 iso1524-83 5iso刮板细度计 qxp-100s 0-100 gb-t6753.1-86 iso1524-83

10 (注：型号后加s表示为双槽)。

本产品的加工定制是否，品牌是PUSHEN，型号是ISO，类型是纳米粒度仪，测量范围是25.50.100 (um)

, 测量准确度是1(%) , 测量重复性是1(%) , 测量时间是2(s) , 属性值是用途 : 测量颗粒度