

# 药物熔点测定仪、ZRD-I全自动熔点仪、功率100W、药物熔点仪

产品名称	药物熔点测定仪、ZRD-I全自动熔点仪、功率100W、药物熔点仪
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:ZRD-I
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

## 产品详情

药物熔点测定仪、zrd-i全自动熔点仪、功率100w、全自动光电检测

zrd-1全自动熔点仪运用光电检测，数字温度显示技术，具有初熔、终熔，自动显示等功能，采用大屏幕液晶显示，可以直接同时显示多达三条融化曲线，温度系统应用了线性校正的铂金电阻作为检测元件，使实验过程更为高效，准确，集成化电子线路实现快速“起始温度”设定，八档线性升温速率自由选择。本仪器自动显示初温，终熔，自动记录融化曲线，自动求取平均值自动保存数据，整个测定过程无人值守，自动完成全部检测。仪器采用药典规定的毛细管作为样品管。性能特点 全自动光电检测，无需人工监测，自动完成全部检测工作。主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点测定。选用大屏幕液晶显示，可以直接同时显示多达三根的融化曲线。可通过串口与电脑上位机程序相连，实现温度曲线实时显示，并通过打印机打印温度曲线技术参数 测定范围：室温+5--320 加热时间：

6min (50 --320 ) 冷却时间： 7min (320 --50 ) 温度分辨率：0.1 重复性：  
0.2 (升温速率为0.2 /min) 温度准确性：±0.4 (<200 )，±0.7 (<300 ) 线性升温速率：  
0.2 /min, 0.5 /min, 1 /min, 1.5 /min, 2 /min, 3 /min, 4 /min,  
5 /min八档 标准毛细管尺寸：内径1.0mm，外径1.4mm 电源：ac220v ac±10%  
50hz 额定功率：100w 外形尺寸(长x宽x高)：380mmx300mmx200mm 净重：10kg

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是ZRD-I，类型是药物熔点仪，熔点测量范围是室温+5--320 ( )，功率是100 (W)，尺寸是380X300X200 (mm)，测量重复性是0.2 ，电源是22050 (V\HZ)