

排线 UL2468 红白排线 连接排线 黑白排线

产品名称	排线 UL2468 红白排线 连接排线 黑白排线
公司名称	深圳市宝安区沙井海创兴线材经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:2468 型号:2468-26A
公司地址	深圳市宝安区沙井街道北环路益华电子批发市场A610号
联系电话	86 0755 61518189 13510103357

产品详情

ul2468 26awg产品结构和性能参数

ul2468排线参数说明：

额定温度：80 ° c 额定电压：300v~500v

在20 最大导体电阻：25 /km

外径为：1.3mm 间距为：1.4毫米

该产品具有柔软性、抗酸性、耐油性、防潮、防霉等特性。

胶料：pvc聚氯乙烯绝缘材料 45帕胶料

导体使用26awg-24awg多股环保镀锡铜线绞合

产品用途:

- 1、该产品导体结构：采用多铜丝绞合（as代表裸铜、ts代表镀锡铜）外被为聚氯乙烯(俗称pvc)。
- 2、该产品具有柔软性、抗酸性、耐油性、防潮、防霉等特性。
- 3、该产品广泛用于数码相机、仪器仪表、充电器、音响、医疗设备、玩具、家用电器及电路板等领域。

- 4、颜色齐全，红色、黑色、白色、黄色、绿色、蓝色、紫色、棕色等，可按客户要求生产其它颜色。
- 5、可按客户需求做成彩排及加工成不同长度的导线。
- 6、包装：300米/卷

本产品的加工定制是是，品牌是2468，型号是2468-26A，芯数是7/0.12TS+1/P/M，护套材质是pvc，材料形状是扁线，电线最大外径是1.3（mm），产品认证是ul