

橡胶过滤机、橡胶挤出过滤机、橡胶强制过滤机、橡胶挤出机

产品名称	橡胶过滤机、橡胶挤出过滤机、橡胶强制过滤机、橡胶挤出机
公司名称	瑞安市金诺橡塑机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金诺机械 型号:150.200.250
公司地址	瑞安市工业区
联系电话	86-57783510771 13645777373

产品详情

瑞安市金诺橡塑机械有限公司生产的设备用于橡胶、塑胶及化学工业原料混合密炼加工用。特别适合实验室试验用机

使用产品：e.v.a.发泡鞋底、橡胶鞋底、tpr、鞋底、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡胶圈、橡皮管、橡皮带、橡皮迫紧、瓶塞、汕封、防震橡胶、黏性胶带、松紧带、色母、油墨、电气橡胶零件、各类汽机车橡胶制品及各式化学工业混合原料。

特点

- 1、 橡胶（塑料）及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼或塑炼，物料分散均匀，品质优良，环境不受污染，换料、更色清洗方便。
- 2、 转子、压砣等部件均采用夹套式结构，可供通入介质、蒸汽、导热油、水进行加热或冷却，以适应各种炼胶（炼塑）工艺要求，加工的物料质量优良稳定。
- 3、 转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理，能使物料获得最佳捏练效果。其转子棱峰及端面为堆焊耐磨硬质合金，混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐腐蚀。
- 4、 从机架前门加料，混炼室向前翻转120°卸料，这样既便于生产流程上下的工序连线，有便于对混炼室、转子的观察及清洗。
- 5、 混炼室上口与机架，采用车用密封条密封，密封防尘效果好。转子端面采用接触外压式无润滑密封结构，耐磨耐用。

6、 翻转结构采用游星减速器，承载能力大，使用平稳。并可实现不停车卸料，避免了电机频繁启动，大大延长其使用寿命。

7、 电控系统，具有完善可靠的自动控制检测、报警等功能及必要的连锁保护作用。加装变频调速即可实现无级调速，以应对各种物料要求。

机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

占地面积小；电力功率小；操作简单；精密生产、小规模生产、补料。

本产品的加工定制是是，品牌是金诺机械，型号是150.200.250，类型是螺杆式，螺杆形式是单头，主电动机功率是75（kw），螺杆直径是200（mm），螺杆长径比是1：10，螺杆转速是0-150（r/min），生产能力是1000（kg/h），外形尺寸是3（m），重量是4000（kg），规格是150.200.250