

青岛XKP-450破胶机

产品名称	青岛XKP-450破胶机
公司名称	青岛金润琪橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金润琪 型号:XKP-450
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛胶南王台台南路68号
联系电话	86 0532 83132236 13685323177

产品详情

青岛xkp-450破胶机主要由青岛金润琪橡胶机械有限公司生产

xkp-560破胶机

用途：用于胶料的破碎。

主要参数	结构特
1. 辊筒直径：前辊 560mm（光面） 后辊 510mm（牙槽） 2. 辊筒工作长度： 800mm 3. 前辊线速度： 25.56m/min 4. 前后辊筒速比： 1:1.3 6. 最大辊距： 15mm 7. 每小时破胶量： 4000kg 8. 主电机：功率： 75kw 转速： 980r/min 电压： 380v	1. 辊筒采用合金冷硬铸铁制成,其表面坚硬,两辊内腔中空喷淋式,辊面温度均匀。 2. 辊筒轴承有合金瓦稀油强制润滑和尼龙货时可选订,不提要求者按尼龙瓦制造供货。 3. 辊筒调节装置分别采用蜗轮、蜗杆传动。 4. 设有紧急停车装置,以保证安全操作。 5. 本机分左右传动。用户需要左传动时,者按右传动制造供货。 6. 该机为整底盘结构,安装方便。

9. 外型尺寸： 5064x2284x2045mm

10. 重量： 19000kg

破胶机机主要用于橡胶的破碎、塑炼机混炼，结构方式为开式齿轮传动。

本产品的加工定制是是，品牌是金润琪，型号是XKP-450，辊数是二辊，辊筒工作直径是450（mm），工作长度是650（mm），辊筒线速度是23.2（m/min），最大辊距是8（mm），速比是1：1.38，电动机功率是55（KW），外形尺寸是4770*1846*1835（m），重量是12000（kg）